

湿帘纸组装铝合金外框湿帘墙过程

产品名称	湿帘纸组装铝合金外框湿帘墙过程
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘风机系统设计安装中要求湿帘和风机分别安装在日光温室的东、西两侧山墙上，温室一侧山墙进风、另一侧山墙排风，实现室内的纵向通风，排除室内热量，且相互之间的距离尽量保持在30米至50米的范围内。结合日光温室的结构形式和空间尺寸，常见的是山墙安装方法。

对于长度超过50米的温室，一般将温室分为两段，即在日光温室的中部增加两堵相距3米至5米的山墙，将一栋温室分为两间，在中部两堵山墙上分别安装湿帘，在温室两端的山墙上分别安装风机，形成两间温室内不同方向的气流流场。风机湿帘运行期间，将中间两堵山墙之间的屋面打开，形成湿帘的进风口，可有效保证湿帘进风口气流的畅通。

我们使用湿帘要明确：我们使用的是空气蒸发吸热，而不是热传递，所以水温太低不利于湿帘发挥作用。湿帘的蒸发降温成效与通过湿帘的风速、水温以及空气湿度有关：湿帘结构设计不同，过帘风速要求也不同，一般15厘米厚度的湿帘过帘风速2米/秒;水温不能太低，低温不易于蒸发，降温不佳;空气湿度太大甚至接近饱和就很难再容纳水分也不易于湿帘蒸发，降温成效同样会受影响。当空气遇到水时，进行热交换，使空气温度下降。只要水帘纸的面积与纵向风机的排风量相匹配，就可以获得理想的水帘风速。湿帘纸组装铝合金外框湿帘墙过程

水帘风机由大表面积专用纸波纹蜂巢湿帘、高效节能风机、水循环系统和浮球阀补水装置组成。外壳和电气部件等。风机运行时，空冷器的空腔内产生负压，使机外空气通过吸水性强的湿帘进入空腔，湿帘上的水以绝热状态蒸发，带走大量的潜热;经过净化、冷却和充氧的冷空气由风机送入车间，通过连续对流，车间和车间达到制冷效果。主要用于航天环境试验、热沉试验、制药和化工行业的低温反应器、特殊气体的净化、化工和制药行业的低温蒸馏、精馏、萃取等设备。湿帘纸组装铝合金外框湿帘墙过程

水帘风机运用机械设备机械能强制性使室内空气质量排出来户外，使房间内标准气压降低，室内空气质量变较稀，产生一个空气压力区，气体因为标准气压差赔偿注入房间内。在厂房具体运用中，工业排气扇集中化安装于工业厂房一侧，进风口于工业厂房此外一侧，气体由进风口到水帘风机产生热对流吹风机。在这个全过程中，挨近水帘风机周边的窗门，气体由进风口一侧窗门赔偿注入生产车间。由进风口注入生产车间，从生产车间穿过，由水帘风机排出来生产车间。通气完全，通气率可达到99上下%。湿帘纸组装铝合金外框湿帘墙过程

[养鸡场水帘墙 铝合金水帘 不锈钢水帘详细介绍](#) [养殖业专用湿帘规格 不锈钢湿帘墙安装使用](#)
[水帘墙工厂专用水帘供应](#) [养殖大棚专用水帘墙 铝合金水帘工作原理](#) [工业铝合金水帘](#)
[大棚水帘墙安装使用](#) [不锈钢水帘水幕 大棚养殖专用湿帘墙](#) [水帘墙安装方案](#)
[铝合金水帘墙工业养殖湿帘纸](#)