

大同市沥青漆生产厂家

产品名称	大同市沥青漆生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火、耐热、适用混泥土构建表层的蜂窝状和漏筋等的不足解决。混泥土建筑物、梯步等毁坏修复。碳纤维加固和粘碳纤维加固时做底层地面找平。可以用做海面、盐土地域及化工企业等腐蚀环境里的耐腐蚀原材料。环氧胶泥操作方法查验本产品外包装完好无损，标识确认无误。

开启密封盖，将桶内3袋标着A、B、C的与辅料的取下。将A料、B料混匀后，各自导进桶内，并充分混合均匀，然后将标着“C”的颗粒料边混合边渐渐地倒进桶内，搅拌成均匀水泥砂浆就可以。假如混合均匀较浓稠或不容易拌匀，本外包装可添加1—2KG的清洁水拌和，不受影响本产品的zui终特性。天津市聚合物修补砂浆生产厂家

环氧煤沥青漆生产厂家 价钱

常见问题本产品为水泥基材料，其*硬底化时长必须28天。应用本产品24钟头能够进行下一道工艺。搅好的环氧树脂砂浆宜在2个小时上用完，在这里期限内如果出现了变硬变稠的情况能够加适度水混合均匀再换。

- 1、开罐拌和：开启桶之后将建筑涂料彻底搅拌至桶底无堆积物并没有饱和度区别就可以涂敷。
- 2、表层处理规定：喷涂金属表层时，规定喷砂处理、喷砂除锈做到国家标准 Sa212级，维持表层干燥、无油渍、浮灰等脏东西，并且在4小时之内喷涂。
- 3、配制：甲：乙=5：1（重量）。
- 4、基础理论涂布率：干膜厚度40 μm环境下，0.15KG/ 平米。
- 5、油漆稀释剂使用量：若建筑涂料的确变稠，应适当加上油漆稀释剂，使用量为3~10%。

6、后一道油漆喷涂竣工后，须当然干固7天之后才能交付使用。假如工作温度小于10 时，应适当延长。

7、喷涂方式：喷漆，涂漆。