

# 化工部法兰截止阀，二次抛丸，J41W-16P

产品名称	化工部法兰截止阀，二次抛丸，J41W-16P
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	1450.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 J41W:J41W-16P 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

## 产品详情

化工部截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。

### 二、化工部截止阀 产品特点

- 1、化工部截止阀 结构简单，制造和维修比较方便
- 2、工作行程小，启闭时间短
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长

### 三、化工部截止阀 执行标准：

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	压力-温度	试验-检验
GB12235	GB12221	GB9113 JB79	GB9131	GB/T13927 JB/T9092

### 四、化工部截止阀 性能参数

型号	J41H-16C ~ 160C	J41Y-16C ~ 160C	J41W-16P ~ 160P
工作压力 ( MPa )	1.6 ~ 16.0		
适用温度 ( )	425		150
适用介质	水、蒸汽、油品		弱腐蚀性介质
材料	阀体、阀盖	碳素钢	铬镍钛不锈钢
	阀杆	铬不锈钢	
	密封面	堆焊铁基合金	堆焊硬基合金
	填料	石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯	

### 五、化工部截止阀 压力试验MPa

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0
水密封试验	1.8	2.8	4.4	7.4	11.0	18.0
上密封试验	7.04					
气密封试验	0.4-0.7					

#### 六、化工部截止阀 主要零件材料及性能

阀体盖扳	阀杆	密封面	垫片(环)	填料	工作温度	适用介质
WCB	2Cr13	13Cr	增强柔性石墨	柔性石墨	425	水、蒸汽、油品
WC1	38CrMoAl	STL	1Cr13 / 柔性石墨	增强柔性石墨	450	
WC6	25Cr2MoV	本体材料	08软钢 0Cr18Ni9Ti	石墨	540	
WC9		料	0Cr18Ni12Mo2Ti	SFB-260	570	
ZGCr5Mo		尼龙		SFP-260		
ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti				200	硝酸类酸类
ZGCr18Ni12Mo2Ti	1C18Ni12Mo2Ti					