

防爆阻火呼吸阀检测工地复检 建材产品质量检测行业口碑好

产品名称	防爆阻火呼吸阀检测工地复检 建材产品质量检测行业口碑好
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

北京建筑材料检验研究院股份有限公司兹委托授权北京细宇检测科技有限公司在限定销售区域为河北省、河南省、天津市内的建材类产品检测及不限定销售区域的特定产品防火材料、保温材料、混凝土及墙体材料、塑料管材的产品检测。北京细宇检测科技有限公司所发信息中的质检由北京建筑材料检验研究院股份有限公司检测、报告由北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具。驱动转矩：防火阀或排烟防火阀叶片关闭力在主动轴上所产生的驱动转矩应大于叶片关闭时主动轴上所需转矩的2.5倍。#耐火性能 #防火阀检测 # @北京细宇检测科技有限公司防火阀或排烟防火阀经过50次关开试验后，各零部件应无明显变形、磨损及其他影响其密封性能的损伤，叶片仍能从打开位置灵活**地关闭。排烟阀经过50次开关试验后，各零部件应无明显变形、磨损及其他影响其密封性能的损伤，电动和手动操作均应立即开启。排烟阀经过50次开关试验后，在其前后气体静压差保持在 $1000\text{Pa} \pm 15\text{Pa}$ 的条件下，电动和手动操作均应立即开启。试验设备 直流稳压电源。大输出电压为30V。试验步骤使阀门处于全开或关闭状态，将直流稳压电源与执行机构中的电控电路相连，调节直流稳压电源的输出电压，使其值比阀门的额定工作电压值低15%，接通控制电路，阀门应动作关闭或开启。断开控制电路，将阀门全开或关闭，调节直流稳压电源的输出电压，使其值比阀门的额定工作电压值高10%，接通控制电路，阀门应动作关闭或开启。