

# 斗轮机20/24/25/26x1.5/2/2.5双梁卷筒电缆抗拉

产品名称	斗轮机20/24/25/26x1.5/2/2.5双梁卷筒电缆抗拉
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	55.00/米
规格参数	抗拉:定制 护套:双层
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

## 产品详情

### 【卷筒电缆】基本说明

动力传输及控制电缆，广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。使用方便—芯线绝缘颜色可依据客户要求订制；特性：柔性高耐磨、强度抗拉、抗扭转、防浅水耐油（可生产防水、耐酸碱腐蚀型铲运机卷筒电缆），耐候性能优异、抗老化.....【卷筒电缆】参数规格  
导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准 绝缘：特殊柔性橡胶  
颜色：多彩颜色数字表示, 参照JISC3306标准。（如需带有黄绿接地线请说明）  
内衬层：特殊无方布包裹缓冲. 内护套：橡胶/聚氨酯PUR 加强：钢丝/凯夫拉/棉绳  
护套：橡胶/聚氨酯PUR 额定电压 300/500 V 测试电压 2500 V 使用温度范围 固定安装: -50 ° C to +90 ° C  
移动安装: -40 ° C to +90 ° C 弯曲半径：15倍电缆外径 持续改进的电缆设计和进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性，先进的制造设备保证了电缆的制造工艺。持续改进的电缆设计和进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性，先进的制造设备保证了电缆的制造工艺。