

## 西门子20 A电源无锡代理商

产品名称	西门子20 A电源无锡代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

LOGO! 24RCE , LOGO! 24RCEo LOGO! 230RCE , LOGO! 230RCEo 输入 8 8 8 8 可用作模拟量输入 4 ( 0 ~ 10 V ) 4 ( 0 ~ 10V ) -- 输入/供电电压 12/24 V DC 24 V DC 24 V AC/DC 115/240 V AC/DC 允许范围 10.8 V ~ 28.8 V DC 20.4 ~ 28.8 V DC 20.4 ~ 28.8 V DC; 20.4 ~ 26.4 V AC 85 ~ 265 V AC; 100 ~ 253 V DC “ 0 ” 信号时 “ 1 ” 信号时 \*大 5 V DC \*小 8.5 V DC \*大 5 V DC \*小 12 V DC \*大 5 V AC/DC \*小 12 V AC/DC \*大 40V AC/30 V DC \*小 79V AC/79 V DC 输入电流 1.5 mA ( I3 ~ I6 ) 0.1 mA ( I1 , I2 , I7 或 I8 ) 1.5 mA ( I3 ~ I6 ) 0.1 mA ( I1、 I2、 I7、 I8 ) 2.5mA 0.08mA 输出 4 个继电器 4 个晶体管 4 个继电器 4 个继电器 持续电流 10 A ( 阻性负载 ) 3 A ( 感性负载 ) 0.3A 10A ( 阻性负载 ) 3A ( 感性负载 ) 10A ( 阻性负载 ) 3A ( 感性负载 ) 短路保护 需要外部熔断器 电子 ( 约为 1A ) 需要外部熔断器 需要外部熔断器 工作频率 2 Hz ( 阻性负载 ) ; 0.5 Hz ( 感性负载 ) 10Hz 2Hz ( 阻性负载 ) ; 0.5Hz ( 感性负载 ) 2Hz ( 阻性负载 ) ; 0.5Hz ( 感性负载 )