

# 美国US蓄电池US27DCXC2 12V105AH化工电子

产品名称	美国US蓄电池US27DCXC2 12V105AH化工电子
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:US 型号:US27DCXC2 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

美国US蓄电池US27DCXC2 12V105AH化工电子美国US蓄电池US27DCXC2  
12V105AH化工电子美国US蓄电池US27DCXC2 12V105AH化工电子美国US蓄电池US27DCXC2  
12V105AH化工电子美国US蓄电池US27DCXC2 12V105AH化工电子

铅蓄电池常用串联方式组成6V或12V的蓄电池组，具有充放电可逆性好、放电电流大、稳定可靠、使用温度及使用电流范围宽、价格便宜等优点；缺点是笨重、比能量小、对环境腐蚀性强。

使用时，铅蓄电池不宜放电过度，否则将使和活性物质混在一起的细小硫酸铅晶体结成较大的体，这不仅增加了极板的电阻，而且在充电时很难使它再还原，直接影响蓄电池的容量和寿命。正常使用的铅蓄电池能充放电数百个循环、储存性能好（尤其适于干式荷电储存）。常用作汽车和柴油机车的启动电源，坑道、矿山和潜艇的动力电源，以及变电站的备用电源。

为了维护电池性能，当有以下情况时，必须对电池进行均充：

单体电池浮充电压低于2.18V；

新电池安装调试后需进行12小时的均充；

电池放出5%以上的额定容量；

电池搁置不用超过三个月；

全浮充运行六个月以上；

为了减小温度对电池寿命的影响，必须对温度进行补偿。在均充时，单体电，池充电电压补偿值为-5mV / ，浮充时，单体电池充电电压补偿值为-3.5mV/ 。