

# LB-IP-6601 LED防眩平台灯LED低顶灯LED工业平台灯

产品名称	LB-IP-6601 LED防眩平台灯LED低顶灯LED工业平台灯
公司名称	深圳市莱尔博克照明科技有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市南山区海月路花半里雅居102商铺
联系电话	0755-86586299 13925294950

## 产品详情

### LB-IP-6601 LED工业防眩平台灯低顶灯 (70w)

#### 应用：

适用于电力、钢铁、冶金、港口、铁路、制造业、开放型车间等高温，多尘，腐蚀性作业环境，高度2-5米低空区域，平台区域。

#### 特点：

针对工业应用环境采用了防水，防尘，防腐，抗震技术，结合LED绿色低耗和50000小时超长寿命，是各行业实现节能减排的强力帮手。

#### 安全可靠，防护等级高

优秀的密封结构设计，灯具防护等级IP65，防水，防尘，防止酸性气体进入光源腔造成光源老化，变色，损坏

WF2最高防腐等级，能够在高腐蚀性环境长期工作

灯罩采用防眩设计，在2-5米低空范围不会对视线形成干扰

抗震抗冲击设计

节能环保，使用寿命长

使用LED光源，效率高，节能效果明显

使用LED 固态光源，高效长寿电源，50000小时/10年使用寿命，维护系数极低，

### 参数表格

光学参数	LED功率	1X70w
	系统功率	72w
	LED光源初始光通量 ( 6000K-6500K)	7000lm
	灯具维持光通量 ( 6000K-6500K)	5700lm
	显色指数	暖白: Ra>60 正白:Ra>70
电气参数	输入电压	AC85V-AC265V
	频率	50Hz / 60Hz
	工作电压	36V DC / 42V DC / 48V DC
	整灯光效	>88%
	功率因素	>0.97
	防护等级	IP65
机械参数	尺寸	L290xW210xH223mm (灯体) 210 X 70mm (灯罩)
	净重	4.5kg
		铝合金 +玻璃

材质

工作环境

温度: -40 ~ 55 湿度: 10%-90%