

快立享4K无线投屏器会议协作系统手机电脑高清HDMI传输音视频同屏

产品名称	快立享4K无线投屏器会议协作系统手机电脑高清HDMI传输音视频同屏
公司名称	上海锷满信息科技有限公司
价格	4600.00/件
规格参数	品牌:快立享 型号:68E 产地:深圳
公司地址	上海市松江区荣乐中路12弄136号（注册地址）
联系电话	021-52517519 13621600669

产品详情

支持软件镜像传屏

配置安装

同一个局域网

支持系统类型

Windows、Android、iOS、Mac

分辨率

1920*1080

帧率

30~60帧

整体延迟

120~180ms

显示模式

支持扩展桌面（Windows、Mac）

触摸反控

支持鼠标模式回传（Windows）

连接路数

128路

*大同时显示路数

4画面1080P点对点

会议模式

主持人模式

主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏

连接网络

- 1、盒子RJ45连接网络，投屏发射端通过wifi或有线连接网络
- 2、盒子Wifi连接网络，投屏发射端通过wifi或有线连接网络
- 3、投屏发射端通过wifi连接盒子5G热点

支持无线传屏器投屏

免配置，免安装

接口

Type-C/HDMI/USB Device

Windows、Mac、Linux

USB(1080P)，HDMI/Type-C(4K 30Hz点对点)

整体延迟

传输距离

无遮挡的情况下30m

支持扩展桌面（Windows、Mac、Linux）

触摸反控

支持10点触摸回传（Windows、Mac、Linux）

支持鼠标模式回传（Windows、Mac、Linux）

1~8(若需要超过8路，需额外配置工程路由器)

4K显示

配合QS109C+可以达到4K30点对点显示

*大同时显示路数

无线传输协议

IEEE 802.11 a/g/n/ac

频段

5.8G，多信道选择

验证协议

WPA2-PSK

升级方式

主机USB口升级传屏器

手机无线传屏

双WIFI

5.8G SoftAP 和 5.8G WiFi同时工作，手机传屏时还可以上网

反镜像

安卓客户端支持回传盒子的界面内容

扫码投屏

安卓客户端扫二维码即可投屏

跨网段

在同个局域网下，实现不同网段之间的传屏

苹果手机

iOS 8及以上，支持4K Airplay镜像投屏（支持多画面推流模式）

安卓手机

Android 5.0及以上版本，安装USBDisplay APP支持镜像传屏，Android 10.0及以上版本支持声音同步传输

支持4K Miracast投屏、触控回传

其他功能

旋转模式

支持90度，180度，270度传屏画面旋转

动态密码

AirPlay，Miracast，BZCast传屏客户端软件支持动态密码保护

书写批注

单点书写，多点漫游缩放，手势擦除，支持二维码扫码分享

实时时钟

内置纽扣电池，掉电可维持时间正常运行

定时重启

支持定时重启功能，保证设备常年健康运行

其他小应用

欢迎词、具备分类功能文件浏览器、屏保

BYOM

无线共享摄像头和麦克风

USB有线投屏

支持android/ios USB有线投屏

播控

远程控制音视频播放

集控

批量统一管理设备

投屏管理

设备投屏上屏时，需要允许才可上屏显示

网页投屏

将网页界面通过公网网络共享

混合投屏

支持Miracast和Airplay混合投屏

路由器模式

可以外接路由器实现路由模式

ChromeCast

Chrome网页投屏

视频/音频

视频解码

Support H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4

解码分辨率

4K

触控系统

接口

USB HID

鼠标

支持

红外触摸

支持

电容触摸

支持

硬件接口

USB

3

HDMI 输出

4K60

内存大小

2G DDR3

存储空间

8G EMMC

HDMI 输入

1

LED指示灯

1

有线网口

红外遥控

1

音频

3.5mm audio

凤凰接口

RS232*1

SoftAP

5.8G (WiFi6)

Wifi

5.8G

操作系统

系统版本

Android 11

中央处理器

ARM Cortex-A55 x 4

CPU主频

2.0GHz

电源

输入

DC : 12V 1A

*大功率

12W

物理特性

尺寸 (L*H*W)

190*112*43mm

颜色

乳白+黑色

配件

电源适配器

1

遥控器

无

WIFI天线

4

传屏器

Type-C传屏器 (选配)

HDMI传屏器 (选配)

USB传屏器 (选配)

保修卡合格证

说明书

1

其他

环境条件

工作温度

0 ~40

工作湿度

10%~90%