

盔甲防护罩 庆德制造 牢固耐用

产品名称	盔甲防护罩 庆德制造 牢固耐用
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:盔甲防护罩 各种型号可定:360 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	183****0137

产品详情

不锈钢防护罩技术数据：

钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况zui大拉伸与zui小压缩比例应在3：1和5：1之间。

不锈钢防护罩结构选择:

我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。

价格合理的标准结构适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型及折边可以做到。另外倾斜型可以出色地使液体及碎屑流走。

优点:

1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。

- 3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的G值（2G）。
- 4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。
- 5、在高速时可以更平稳，没有振动产生。