

Elastollan 1188 A 10 FR 热塑聚氨酯TPU材料

产品名称	Elastollan 1188 A 10 FR 热塑聚氨酯TPU材料
公司名称	东莞市天之鸿塑化有限公司
价格	72.50/千克
规格参数	品牌:巴斯夫 颜色:透明 产地:德国
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	13537272617 13537272617

产品详情

Elastollan 1188 A 10 FR 热塑聚氨酯TPU材料

巴斯夫公司的热塑性聚氨酯(TPU)业务单元推出了两种应用于线缆和线材外套的新型超韧，无卤，高耐热性TPU材料。在DIN测试标准下，两种TPU均具有优异的耐磨损性，韧性，低温性能，水解稳定性和防菌性。新型Elastollan?1190A10FHFTPU可用于补充公司的FHF产品流水线，并具有应用于线缆外套和其它应用的无卤阻燃剂中。这种新型材料的邵A硬度为90，拉伸强度为25MPa，撕裂强度为N/m，磨耗减量为30mm³。这些规格可协助客户寻找到拥有

近日，巴斯夫公司的热塑性聚氨酯(TPU)业务单元推出了两种应用于线缆和线材外套的新型超韧，无卤，高耐热性TPU材料。在DIN测试标准下，两种TPU均具有优异的耐磨损性，韧性，低温性能，水解稳定性和防菌性。

新型Elastollan? 1190 A 10 FHF TPU可用于补充公司的FHF产品流水线，并具有应用于线缆外套和其它应用的无卤阻燃剂中。这种新型材料的邵A硬度为90，拉伸强度为25MPa，撕裂强度为N/m，磨耗减量为30 mm³。这些规格可协助客户寻找到拥有合适性能的产品。

巴斯夫还推出了Elastollan 1185 A 10 F001 TPU，这是一种具有含卤阻燃剂的聚醚基TPU。它可用于挤出工艺中，包括有线缆外套，薄膜/板材，软管和软管外套，以及器件挤出。这种TPU的邵A硬度为87，拉伸强度为29MPa，以及极高的撕裂强度 96 N/mm。