

市政绿化人造草坪施工厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 市政绿化人造草坪施工厂家 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

人造草坪毯的毯面可分为两种类型：镶嵌型和编织型。编织型草坪多采用尼龙编织，成品成毯状。编织型草坪与镶嵌的束簇型草坪相比，它的制作程序复杂，价格相对昂贵，草坪表面硬度大，缓冲性能不好，但草坪均一性好，结实耐用。镶嵌式草坪与编织型草坪相比，叶状纤维长度较长且变化较大，可以从12mm到55mm不等，而且可以根据特殊需要进行调整。

草丛间填充石英砂、橡胶粒或二者的混合物等，外观与性状表现也与天然草坪较为接近，人造草坪室内室外均可安装。与此同时，由于人造草坪毯不仅能够防滑、除尘、便于清洁，且状似真草，有绿化的感觉，现在也作为理想家居用品，受到普通消费者的喜爱，人造草坪具有十分广阔的市场前景。

粘接前的准备：须将需粘接的草皮底面、无纺布、接缝布等清洗干净，且表面干燥无水分。环境温度应选在5℃以上施工为宜，再者不宜在下雨和梅雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。具体施工过程：涂胶：要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实了示影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。加压：在粘合好后，其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。固化：其固化时间一般为三天，检测终强度一般为十天。因此，在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水浸和移动，以达到粘接的佳状态。粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。