

# 新疆塑胶篮球场价格

产品名称	新疆塑胶篮球场价格
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 新疆塑胶篮球场价格

国际上有很多种球类运动，羽毛球，足球，排球，篮球，每项都需求运动场所，那么这些场所的规范是什么?羽毛球场双打球场的规范尺度长度是13.4米，宽度是6.10米，抱负的羽毛球塑胶球场是用弹性的木材拼接而成(只需不是把小木块竖着拼接即可)。

现在国际竞赛已选用化学组成资料作为可移动的球场。当然，在底层的各级竞赛中，当达不到上述条件的要求时，也能够在水泥地或三合土的地上上进行竞赛。不论是选用木板地上仍是组成资料地上，都必须确保运动员在竞赛中不感到太滑或太粘，并有必定的弹性。

球场必须有清楚的界限，场所线宽均为40毫米，场所线的色彩好是白色、黄色或其他简单区分的色彩。一切场所线都是它所确认区域的组成部分。在综合性体育馆内，常有各种不同场所的线搅扰，使用与地板类似的色彩，将那些会搅扰羽毛球场的界限涂掉。

球场上空12米以内，球场四周2米以内，不得有任何障碍物(包含相邻的两个球场)。如由于客观条件的约束达不到这些要求时，可由主办单位与各代表队洽谈，对上述要求作必要修正并作补充规定，但应该尽可能契合规矩关于球场的各项规定要求。

羽毛球竞赛要求在四周比较暗黑的环境中进行，球场上空的灯火则是关系到竞赛能否顺利进行必不可少的首要的要素，由于适合的灯火能使运动员对竞赛充满信心。别的，当运动员朝着墙面或天花板方向凝视来球的时分，任何反光面都会阻碍运动员的击球。为防止天然光线的搅扰，体育馆内应挂上窗布。在

专门的羽毛球馆内，墙面和天花板应是暗色的。

关于灯火的设置和布局有两种办法：一种是白炽灯泡，设备在每一球场两边网柱的上空(无须设备反射设备)，灯火照度总计要在400至500勒克斯之间;另一种是荧光灯，要求挂在与球场边线平行而且长度相同的当地。在底层竞赛中，只需没有风的搅扰，在户外或在馆内使用天然光线竞赛也是能够的。适用范围：游乐设备场所、幼儿园场所、中小学体育器械区、全民健身途径区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等运动场。

新国标塑胶跑道特点羽毛球场塑胶地板施工工艺流程和技术要求：

## 一、地坪检测

1、使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15 为宜，不应在5 以下及30 以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。

2、使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。

3、基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。

4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。

5、对于PVC地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合的自流平进行找平。

## 二、地坪预处理

1、采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。

2、用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。

3、对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。

### 三、自流平施工—打底

1、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底静安塑胶跑道特点。