

# 建筑施工吊篮电动吊篮汇洋吊篮安装便利

产品名称	建筑施工吊篮电动吊篮汇洋吊篮安装便利
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

## 产品详情

建筑施工吊篮电动吊篮汇洋吊篮安装便利吊篮的整机组装与调试要求如下：安装程序和步骤应符合使用说明书的要求。电控箱应牢固地安装在悬吊平台的护栏上。各部件之间的连接电缆线应排列规整并有效固定。对电源电缆线采取有效保护措施，使其端部固定或绑牢在悬吊平台护栏上，避免电源插头直接承受电缆悬垂重力。电源电缆线悬垂长度超过100m时，应采取有效的抗拉保护措施。钢丝绳绳端固定应符合下列规定：1.绳夹数量：最少三只（在钢丝绳公称直径 $d_t \leq 18\text{mm}$ 时）；2.绳夹的布置：把夹座扣在钢丝绳的工作段上，U形螺栓扣在钢丝绳的尾段上。绳夹不得在钢丝绳上交替布置；3.绳夹间距： $A=(6\sim 7)d_t$ ；4.绳夹的紧固：第一个绳夹应尽量靠近绳轮或卡套，并预先紧周，应注意不要损坏钢丝绳的外层钢丝，然后依次紧固第二只、第三只绳夹。

建筑施工吊篮电动吊篮汇洋吊篮安装便利再从承重链往前看，前横梁坐落在悬挂机构的前支架上。而前支架的马鞍和前横梁的连接是两条M14的螺栓。前支架升降部分的支撑还是靠两条M14的螺栓支撑。前横梁和前支架的各两条M14的螺栓如果能均匀受力，在电动吊篮的整个受力链上也不存在问题。但受到加工精度的限制，此两处的螺栓实际受力也只是M14一条螺栓所承受的载荷。