

# 智能PDU

产品名称	智能PDU
公司名称	深圳市锦鹏信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道沙元埔大厦805（办公场所）
联系电话	86-075529801706 13826592737

## 产品详情

产品型号：远程智能PDU
额定工作电压Un：
额定负载电流IR：
最大输出功率Pmax：
最大持续工作电压Uc：
<b>产品详细信息</b>
<b>产品简介</b> 智能PDU 是一种非常有效且实用的机房远程电源监视器，兼具延长线的功能。让管理者能自动从远程透过网络掌握电源耗用情形，例如工厂烧机室、自动控制机台、服务器、路由器等关键设备电源使用。
<b>产品功能</b> 内建网页服务器；透过网页浏览器，可直接检视数字排插的实时用电量。 设定简易，显示器可直接读取网址位置 精确数字电表，提供设备准确的耗电量

当耗电量超过设定值，会发出蜂鸣警示管理者

电力事件发生时，可透过EMAIL TRAPS通知系统管理者进行处理

提供中控软件，人性化操作界面，监控容易；可同时管理大量数字排插电力使用状况

提供SNMP MIB，网管系统直接整合监控

具有过载断电保护，可防止电流过载造成电线走火等灾害

体积超薄，可搭配各式机柜使用

## 技术参数

技术参数	JPX-ZN-IEC8-16L-1.0-IP
工作电压	230V
频率	47~63HZ
输出接口	(8) IEC320 C13
输入接口	(1) IEC320 C20
LED 指示灯	(1)黄色LED-SSL启动显示 (2) 绿色 LED- 动态网址取得显示 (8) 绿色 LED- 输出状态 (8) 红色 LED- 回路状态 网络介面 (1) RJ45以太网路 温湿度连接 (1) RJ11
检测精度	排插识别1位数，七段显示器 电流表3位数，七段显示器 测量范围：0A~20A 解析度：0.1A 精确度：+/-2%+/-0.1AMP
工作环境温度	-5~45 Celsius degree
相对湿度	0% ~ 95%

产品尺寸 435X160X44mm

产品质量 3KG

整机颜色 黑色

### 主要功能

电流表数位式真实均方根 ( True RMS ) 电流表

电流监视总电流监视，可透过电流表，网页，SNMP，免费专业管理软件

通讯协定Http,Https,SNMP,DHCP,UDP

输出电力控制单一插座，群组，排程，Auto Ping

电力输出延迟设定使用者可自行定义时间

警示界限使用者可自行设定二阶段，告警与过载

警示方式声响告警、电子邮件，Trap

### 多位置温/湿度

系统支持 多用户操作系统

自动报警系统 过载

超限

三重报警系统 NPM控制面板状态指示灯闪烁、喇叭蜂鸣

PC管理软件界在状态指示灯闪烁、喇叭蜂鸣

自动发送E-mail至系统管理员

传感器接口 温、湿度

自定义告警门限数值 总负载电流上、下限数值

分组负载电流上、下限数值

每个输出单元的负载电流上、下限数值

温、湿度上、下限数值