

# 高压直流PDU

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 高压直流PDU                     |
| 公司名称 | 深圳市锦鹏信科技有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市宝安区民治街道沙元埔大厦805（办公场所）    |
| 联系电话 | 86-075529801706 13826592737 |

## 产品详情

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 产品型号：240V高压直流PDU   |                               |
| 额定工作电压Un：240V DC   |                               |
| 额定负载电流IR：32A       |                               |
| 最大输出功率Pmax：8000W   |                               |
| 最大持续工作电压Uc：260V DC |                               |
| 产品详细信息             |                               |
| 技术参数               | JPX-CH12BOX-DI/V-20V/2-32-1.5 |
| 保护插位数              | 一位一控多种式输出组合双排PDU              |
| 额定负载电流 IR          | 32A                           |
| 最大输出功率Pmax         | 8000W                         |
| 额定工作电压UN           | 240V DC                       |
| 输出插孔类型             | 国标10A三扁 10A 万用 IEC320-C13     |
| 输入类型               | 接线盒输入                         |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 限制电压Ur      | <1000V           |
| 绝缘电阻Ris     | >100M            |
| 内部连接线       | 铜条焊接式            |
| 电源防雷分配单元总长度 | 双排非标             |
| 阻燃等级        | 符合UL94V-0标准      |
| 电源线规格       | 内部铜条焊接式          |
| 工作环境温度      | 40 to +70        |
| 大气压力        | 70-106Kpa        |
| 接线端子        | 压接式              |
| 相对湿度        | 95%              |
| 底板材质        | 铝合金 PC/ABS       |
| 安装挡板        | 后挡板              |
| 整机颜色        | 黑色               |
| 产品备注：       | 240V 高压直流双排防雷PDU |