

海坦绝缘子sm35 SM35 SM35绝缘子

产品名称	海坦绝缘子sm35 SM35 SM35绝缘子
公司名称	乐清市度外电气有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇柳西路22号
联系电话	86-057761716867 13757875640

产品详情

【海坦绝缘子】 sm35 SM35 SM35绝缘子 技术参数： SM-25 伸缩强度(LBS): 500,扭矩(FT LBS):6 耐压(KV):6,螺纹(mm):6,重量(G):28 SM-30 伸缩强度(LBS): 550,扭矩(FT LBS):8 耐压(KV):8,螺纹(mm):6/8,重量(G):44 SM-35 伸缩强度(LBS): 600,扭矩(FT LBS):10 耐压(KV):10,螺纹(mm):6/8,重量(G):50 SM-40 伸缩强度(LBS): 650,扭矩(FT LBS):10 耐压(KV):12,螺纹(mm):6/8,重量(G):86 SM-45 伸缩强度(LBS): 1000 扭矩 (FTLBS):20, 耐压(KV):15 螺纹 (mm):8/10,重量(G):70 SM-51 伸缩强度(LBS): 1000, 扭矩(FT LBS):20, 耐压(KV):15 螺纹(mm):8/10,重量(G):83 SM-60 伸索强度(LBS):1500 扭矩(FT LBS):40 耐压(KV):25,螺纹(mm):10/12 重量 (G):170 SM-76 伸缩强度(LBS): 1500 扭矩(FT LBS):40 耐压(KV):25,螺纹(mm):10/12 重量(G):233 包装:纸箱 采用DMC不饱和树脂高温压注制成，产品具有绝缘性能优良、强度高、耐高温、安全可靠，额定电压660V是低压配电柜固定母线的上乘之选。同类规格产品有很多，请来电或留言。黄佩蕾 13634205622