

# 天津1200-24轮胎保护链，装载机轮胎保护链1365210

产品名称	天津1200-24轮胎保护链，装载机轮胎保护链1365210
公司名称	天津装载机轮胎保护链有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双口工业园区
联系电话	022-26614939 13652108516

## 产品详情

我公司生产的轮胎保护链，即保留了传统铸钢产品，又精心研制成功锻造高锰新产品。该产品经严格的质量检测静拉伸强度（KN）50不变形，接地工作面洛式硬度（HRC）52-58度。产品在恶劣工况下作业不断裂耐磨损，体现了抗磨能力强，且具有良好的柔韧性。使用该产品可提高整机的牵引力和稳定性，减少轮胎打滑跳蹦，降低轮胎修补和使用成本，延长轮胎工作寿命，有效提高整机作业效率和施工经济效益。我公司产品设计合理，各部件受力均匀，有较高的作业可靠性，且安装拆卸方便，省时省力，同时备有必要的快速维修件。产品目前已广泛应用于采矿、隧道工程、筑路工程、筑坝工程、石厂作业，经受过各种工况条件的检验。产品采取接地主节和连接侧节网式排列，又以规格和型号的变化料场和钢铁确定孔距和节距的选择。并根据轮胎的不同规格和工作特点的需要制造相应规格不同型号的产品。如轮胎规格为17.5-25，保护链型号为A（标准型）、B（加强型）、G（高强型）三种；轮胎规格为23.5-25，各种型号的产品由于铸、锻件的大小和排列及圆钢直径的区别又决定了同等规格产品重量不同。如23.5-25轮胎保护链F型（标准型）276公斤，L型（加强型）290公斤，G型（高强型）380公斤。目前，国内市场常见的轮胎保护链有7.50-16，7.50-20，9.75-18，12-16.5，10.00-20，12.00-20，12.00-24，14.00-24，16/70-20，16/70-24，17.5-25，18.00-25，20.5-25，23.5-25，26.5-25，29.5-25，29.5-29，等20多种规格。国际市场还使用16.9-24，21.3-24，23.1-26，35/65-33，45/65R45，40.00R57等规格的产品。在众多规格的产品中，国内各地区需求仍以9.75-18，16/70-20，17.5-25，20.5-25，23.5-25，26.5-25，29.5-25居上。企业生命在于质量，质量生命在于品牌，品牌生命在于质量加服务的企业生命理念警示我公司追求产品内在品质，严格原材料成分达标，企业注重工艺创新、狠抓质量。型号多、规格准、做工细、强度高、外观洁已成为本公司产品特点。企业献给市场的不仅是让消费者放心的轮胎保护链，呈现社会的更是努力向上，诚实守信的天津万峰。