

塑胶跑道铺设厂家

产品名称	塑胶跑道铺设厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

塑胶跑道对基层表面进行处理时需要注意相关的细节问题，比如水分的排除工作、PH值较大的地面如何处理问题以及平整度较差的地基如何处理的问题，具体该怎么做呢？塑胶跑道厂家河北昌冠体育设施有限公司的小编来给大家解惑。

关于塑胶跑道的水分排除问题，塑胶跑道厂家认为大家需要注意混凝土的含水率应小于5%，可通过加强空气循环、加速空气流动灯通风办法和提高水泥混凝土与其周围空气温度的加热办法来进行。

对于塑胶跑道地面的PH值较大的问题，可以采用酸洗法的方法对水泥混凝土的表面进行清洗，然后再用清水冲洗并配合毛刷刷洗来完成。

对于塑胶跑道表面的平整度问题，塑胶跑道厂家认为可以采用施加外力的机械方法，如用喷砂或电磨机清除表面的凸起物、破坏地基表面的毛细孔等来增加附着面积。

塑胶跑道厂家认为现在的塑胶跑道铺设时一般会选择沥青基础和水泥基础，水泥基础的塑胶跑道较为常见，那么沥青基础的塑胶跑道在铺设时要遵循哪些质量标准呢？

*先，在压实密度上，塑胶跑道厂家认为沥青基础的塑胶跑道要达到马歇尔试验密度的96%，沥青基础的厚度允许偏差为 $\pm 8\%$ 。

在纵断面高程上，塑胶跑道的高程允许偏差为 $\pm 2\text{cm}$ ，横坡度的允许偏差为 $\pm 0.5\%$ ；在平整度问题上，施工人员可以用三米直尺在纵横各方向上进行检测，允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ 。

在排水坡度问题上，塑胶跑道厂家认为横向排水坡度可设置在3‰到10‰之间，纵坡的倾斜度值要在1‰的前提以下并保证排水顺畅，要注意网球场设置为单侧排水。

除此之外，塑胶跑道厂家河北昌冠体育设施有限公司的工作人员认为还要注意沥青基础的塑胶跑道外观表面应保持平整密实，不得有轮迹、裂缝、推挤和离析等现象的存在。