

# 柔性石墨盘根

产品名称	柔性石墨盘根
公司名称	慈溪市中德密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	慈溪市龙山镇
联系电话	86-57463787080 13056779489

## 产品详情

柔性石墨盘根

性能特点：

柔性石墨盘根是采用柔性石墨线经穿心编织而成。具有良好的自润滑性及导热性，摩擦系数小，通用性强，柔软性好，强度高，对轴杆有保护作用等优点。根据不同的要求，可采用碳纤维、铜丝、304、316 L、茵苛镍合金丝等材料加强。

设备：

柔性石墨盘根是通用性盘根

行业：

石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。

适用介质：

热水、高温、高压、蒸汽、热交换介质、氨、氢、有机溶剂、碳氢化合物、低温液体等。

柔性石墨盘根产品规格：

3\*3mm--60\*60mm；特殊规格或要求可按客户制定

柔性石墨盘根的技术参数:

压力 (Pressure) 9~45MPa

温度(Temperature):

1650 ° C Non oxidizing condition (真空)

650 ° C Steam (蒸汽)

450 ° C Oxidizing condition (氧化环境)

-204 ° C Cryogenics (低温)

Ph值 (PH range) 0~14

线速度 (Linear speed) 2~15m/s米/秒 m/s