

APC UPS电源SURT3000UXICH (3kVA , 2.1kW) 石家庄总代理

产品名称	APC UPS电源SURT3000UXICH (3kVA , 2.1kW) 石家庄总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC施耐德UPS电源 型号:SURT3000XLICH 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

输出

输出功率容量

2.1 K瓦数 / 3.0 kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

230V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

91.0 %

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

负载高峰因素

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(2) IEC 320 C19 (备用电池)

(8) IEC 320 C13 (备用电池)

(2) IEC Jumpers (备用电池)

旁路

内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P

输入线长度

2.44米

工作电压范围

160 – 280V

可调整的输入电压范围

100 - 280V

电源线数目

1

其他输入电压

电池与运行时间

电池类型

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

预装电池

2

典型充电时间

2.5小时

预期电池寿命（年）

3 - 5

RBC 数量

可自动检测、可扩展的延时时间

电池的伏安时容量

960

可选用电池

运行时间

[查看运行时间图表](#)

通讯与管理

接口端口（多个）

DB-25 RS-232 , Smart-Slot

控制盘

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、

“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

是的

可用的智能插槽数量

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值

480焦耳

滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through :

zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

高

432mm , 43.2cm

宽

130mm , 13.0cm

深

673mm , 67.3cm

机架高度

3U

净重

54.55kg

毛重

63.64kg

装运高度

347mm , 34.7cm

装运宽度

603mm , 60.3cm

装运深度

980mm , 98.0cm

颜色

Black

每个运输托盘上产品数量

6.0

环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95 %

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音

55.0dBA

在线热耗散

655.0BTU/hr

相符性

管理机构认证

BSMI, C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级,

EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, JEON, UL 1778, VCCI, VDE

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供状态\

PEP

可在Documentation (文件) 选项卡中获得

EOLI