

做储罐衬玻璃鳞片的的企业，做容器衬胶的企业，做设备衬搪玻璃的企业

产品名称	做储罐衬玻璃鳞片的的企业，做容器衬胶的企业，做设备衬搪玻璃的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

做储罐衬玻璃鳞片的的企业，做容器衬胶的企业，做设备衬搪玻璃的企业人防工程内的自行车库属于戊类物品库，摩托车库属于丁类物品库。甲、乙类物品库不准许设置在人防工程内，因为该类物品火灾危险性太大。

4.1.5 在人防工程中，有时因使用功能和空间高度等方面的需要，可能在两层间留出各种开口，做储罐衬玻璃鳞片的的企业，做容器衬胶的企业，做设备衬搪玻璃的企业如内挑台、走马廊、开敞楼梯和自动扶梯等。火灾时这些开口部位是燃烧蔓延的通道，故本条规定将有开口的上下连通层，作为一个防火分区对待。

4.1.6 该条规定与相关防火规范的规定相一致，对地上与地下相通的中庭，防火分区的面积计算从严规定，以地下防火分区的大允许建筑面积计算。本条第2款规定了与中庭的防火分隔可设置甲级防火门或耐火不低于3h的防火卷帘，做储罐衬玻璃鳞片的的企业，做容器衬胶的企业，做设备衬搪玻璃的企业由于中庭的特殊性(不能设置防火墙)，故防火卷帘的宽度可根据需要确定。

4.1.7、4.1.8 需要设排烟设施的走道、净高不超过6m的房间，应用挡烟垂壁划分防烟分区。划分防烟分区的目的有两条：一是为了在火灾时，将烟气控制在一定范围内；二是为了提高排烟口的排烟效果。防烟分区用从顶棚下突出不小于0.5m的梁和挡烟垂壁、隔墙来划分。当顶棚(或顶板)高度为6m时，根据标准发烟量试验得出，做储罐衬玻璃鳞片的的企业，做容器衬胶的企业，做设备衬搪玻璃的企业在无排烟设施的500m²。防烟分区内，着火3min后，从地板到烟层下端的距离为4m，这就可以看出，在规定的疏散时间里，由于顶棚较高，顶棚下积聚了烟层后，室内的空间仍在比较安全的范围内，对人员的疏散影响不大。因此，大空间的房间只设一个防烟分区，可不再划分。所以本条规定，做储罐衬玻璃鳞片的的企业，做容器衬胶的企业，做设备衬搪玻璃的企业当工程的顶棚(或顶板)高度不超过6m时要划分防烟分区。