

## 做储罐衬PTFE的公司，做容器衬PO的公司，做设备衬PE的公司

产品名称	做储罐衬PTFE的公司，做容器衬PO的公司，做设备衬PE的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

### 产品详情

做储罐衬PTFE的公司，做容器衬PO的公司，做设备衬PE的公司防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级。4.4.2 防火门的设置应符合下列规定： 1 位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门；当使用功能上确实需要采用防火卷帘分隔时，应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门； 2 公共场所的疏散门应向疏散方向开启，做储罐衬PTFE的公司，做容器衬PO的公司，做设备衬PE的公司并在关闭后能从任何一侧手动开启； 3 公共场所人员频繁出入的防火门，应采用能在火灾时自动关闭的常开式防火门；平时需要控制人员随意出入的防火门，应设置火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的常闭防火门，并应在明显位置设置标识和使用提示；其他部位的防火门，宜选用常闭的防火门； 4 用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时，做储罐衬PTFE的公司，做容器衬PO的公司，做设备衬PE的公司其耐火性能应符合甲级防火门的要求；且不得用于平战结合公共场所的安全出口处；

5 常开的防火门应具有信号反馈的功能。4.4.3 用防火墙划分防火分区有困难时，可采用防火卷帘分隔，并应符合下列规定： 1 当防火分隔部位的宽度不大于30m时，做储罐衬PTFE的公司，做容器衬PO的公司，做设备衬PE的公司防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于防火分隔部位宽度的1/3，且不应大于20m； 2 防火卷帘的耐火不应低于3h； 当防火卷帘的耐火符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633有关背火面温升的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护； 当防火卷帘的耐火符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633有关背火面辐射热的判定条件时，做储罐衬PTFE的公司，做容器衬PO的公司，做设备衬PE的公司应设置自动喷水灭火系统保护；自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定，但其火灾延续时间不应小于3h； 3 防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁和墙、做储罐衬PTFE的公司，做容器衬PO的公司，做设备衬PE的公司柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵；