

学校校园教室IP网络广播壁挂音响音箱

产品名称	学校校园教室IP网络广播壁挂音响音箱
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	680.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:IP-120 功率:30W*2
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP音响、IP壁挂音箱、IP网络音响、IP网络壁挂音箱、互联网音响,院校校园教室IP网络广播节目壁挂音响音响

康美音箱IP网络广播节目壁挂音响音响功能特性：

1. 一体化壁挂设计方案、融合互联网音频解码，数字功放及音响。
2. 选用快速工业型2核(ARM DSP)处理芯片、开机时间 1秒。
3. 内嵌高保真音响音箱和2 × 10W(8)环绕声D类功率放大电路。
4. 内嵌控制回路检验作用、可远程控制监视音箱运行状态、轻轻松松维护保养。
5. 服务app远程控制调整导出声音、并可以从当地用按钮调整线路输入声音。
6. 规范RJ45网线端口、有以太网口的区域就可以连接、大力支持跨网段和跨路由设置。
7. 可选装：均匀备份数据控制模块：
 - 7.1.完成连接100V均匀广播节目配电线路做为预留、合乎教育局高考考试需有备用系统规定。
 - 7.2 当网络连接超时时，全自动从“数据网络广播”转换到“仿真模拟均匀广播节目”。
- 8.可选装：无线接收模块及2.4G课堂教学无线麦克风（NCS-R29）：
 - 8.1无线接收模块与2.4G无线麦克风完成启动全自动匹配。

8.2适用当地扩声系统，声音大小可以从麦克风上调节。

8.3 具有课堂教学无线网络红外激光笔作用，外型小而精致，上班时间超过8个小时。

8.4

计算机控制作用，无线网络换页、等比例缩放、窗口切换、显示桌面、播放暂停短视频、熄屏、待机。

注：NAS-8507A(输出功率10W)型适用推动NAC-301C房间内音响(输出功率10W)。

开关电源、功能损耗 DC24V/1A， 23W、休眠 3W

网络通信协议书 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM

声频取样、位率 8kHz ~ 48kHz， 16bit， 8kbps-320kbps

频率稳定度、音响频率响应 90dB， 200Hz-18kHz

内嵌功放功率 2x10W(8 定阻)

操作温度、环境湿度 -10 ~ 50， 10%-90%RH (无冷凝水)

尺寸、净重 157.5x147x246mm， 1.2 kg