

# 上海率果HFC水乙二醇抗燃液压油

产品名称	上海率果HFC水乙二醇抗燃液压油
公司名称	上海率果润滑油有限公司
价格	14.60/千克
规格参数	喜博德&上一:粘度：46 HFC:防锈性：通过 上海:歧管燃烧试验：通过
公司地址	上海市金山区亭林镇复兴东路8号1幢314号（注册地址）
联系电话	021-67883582 13303861039

## 产品详情

### 上海率果HFC 水—乙二醇抗燃液压油

概述：

本产品系以水和乙二醇为基础液，并加有油性、抗氧、防锈、抗泡等多种添加剂精制而成。按分类属ISO-L-HFC类的水—乙二醇不燃液压油。本产品按40 运动粘度为40粘度牌号。

### 典型数据

项目	典型数据	试验方
	40号	
外观	红色透明液体	目测
运动粘度，mm <sup>2</sup> /s		

40	46.05	GB/T2
-18 不大于	856.8	
PH值	9.0	GB/T7
密度（20 ），g/cm <sup>3</sup>	1.08	GB/T2
凝点，	-55	GB/T5
歧管着火试验	不闪火,不燃烧	SH/T0
铜片腐蚀（T2铜片，50 ，3h）级	1b	GB/T5
泡沫性（24 ），mL/mL	20/0	GB/T12

#### 主要性能：

本产品具有高的粘度指数，良好的抗燃性、防锈性、稳定性和润滑性，对大多数橡胶适应性好，使用寿命长，对人体无伤害，对环境影响小，废液不需经特殊处理符合环保要求等特点。

#### 用途：

本产品广泛应用于有明火、高温环境下运行的液压系统，成为重要的抗燃液压介质。主要适用于钢铁、煤矿、轻工、化工、机械加工、塑料加工业中需要防火的液压系统，如：炼焦炉门、拦焦车、压铸机、炉顶料钟、挤压机、转炉烟罩升降机构、锻压机、电炉启盖、倾料机构、铸造机、钢水包滑动水口、连铸机、热轨机、焊接机器人、塑料挤出机、自动焊接夹具、表面电镀机、玻璃成形机等。

使用温度范围：-50 ~ +60 ，使用压力可达20Mpa。

包装形式：200Kg铁桶包装。

## 使用注意事项：

1、一般情况下，开式油箱以下不超过55℃，闭式油箱不超过65℃为宜。温度过高，水份蒸发过多，会导致液压粘度增大而影响使用。

2、使用本品时，要注意与金属和非金属配套材料的相容情况。

## 本品与下列常用材料相容：

环氧树脂、酚醛树脂、青铜（含Pb<20%），黄铜、紫铜、塑料制品、丁腈、氧、硅橡胶、苯四氟乙烯、尼龙和经赛璐珞和酚醛树脂处理后的纸等。

## 本品与下列常用材料不相容：

工业油漆（醇形漆）、镉、镁、铅、锌（少量表面镀锌除外），铝（铝合金及阿板化处理后的铝除外），天然橡胶、氯酯橡胶、皮革、软木、一般滤纸、石棉等。

3、本品不能与矿物油型、乳化液型和酯型液压介质混用，故使用本品前，应将液压系统清洗干净后再灌注本产品。

4、使用过程中，应定期（一般三个月）检查油品外观、粘度、PH值，泡沫等情况，发现问题及时处理

。