

韶关市托儿所建筑安全要求

产品名称	韶关市托儿所建筑安全要求
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润诚工程质量检测有限公司 服务项目:房屋安全检测鉴定 检测报告时间:3-5个工作日出具
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

产品详情

韶关市托儿所建筑安全要求：孩子是未来的希望，孩子是祖国的花朵，随着人民生活的不完善，父母在的对待教育方面也是非常重视的，想给孩子一个好的起点，好的学校环境，学习氛围。

很多孩子的父母都是从小就开始抓啦，选择什么样的托育机构是非常重要的，如果刚好您想要办理幼儿托育机构，以下信息可以会帮助到您哦!

幼儿托育机构，是指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下尤其是2-3岁幼儿实施保育为主、教养融合的幼儿照护的全日制、半日制、计时制机构。托育机构应当坚持托育服务的公益性，坚持“以幼儿发展为本”的原则，遵守法律法规，遵循幼儿的生理和心理发展规律与特点，促进幼儿健康成长。

幼儿托育机构选址需符合以下要求：

托育机构功能布局、建筑设计、设施设备应当以保障安全为先，符合下列要求：

(一)地质条件较好、环境适宜、空气流通、日照保障、交通方便、场地平整干燥、排水通畅、基础设施完善、周边环境适宜、邻近绿化带、符合卫生和环保要求的宜建地带。

(二)避开可能发生地质灾害和洪水灾害等不安全地带，避开加油站、输油输气管道和高压供电走廊等。

(三)不与公共所、集市、批发市场等人流密集、环境喧闹、杂乱或不利于幼儿身心健康成长的建筑物及场所毗邻，远离医院、垃圾及污水处理站等危及幼儿安全的各种存在污染源的场所，远离城市交通主干道或高速公路等，符合国家现行有关卫生、防护标准的要求。

(四)3个班及以上的全日制、半日制托育机构以及企事业单位、园区或商务楼宇开办的托育机构，宜设置

。在居住、就业集中区域，如符合消防安全、卫生防疫、环保等专注管理部门的相关要求，且房屋产权清晰，房屋性质不变更的，举办者可试点结合住宅配套设施、商务办公、教育、科研、文化等建筑综合设置幼儿托育设施，但须符合下列规定：

1.新建、改建、扩建托育机构(点)应当符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39)和国家相关抗震、消防标准的规定。利用房龄20年以上的既有建筑提供托育服务的，须通过房屋结构安全检测。

2.幼儿生活用房不设置在地下或半地下，当设置在建筑的首层确有困难时，可设置在地上二、三层，除应当符合《建筑设计防火规范》要求外，还应当满足以下条件：

(1)设置在一、二级耐火等级的建筑内。

(2)场所下方对应区域也为托育机构用房。

(3)设置的安全出口和疏散楼梯。

(4)场所采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

(5)场所设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警设施。

(6)场所顶棚的内装修材料为A级，墙面、地面、隔断、装饰织物和其他装饰材料不低于B1级。

3.托育机构出入口处设置人员安全集散和车辆停靠的空间，且不影响城市道路交通。

4.宜设的室外活动场地，场地周围采取安全隔离措施，防止走失、失足、物体坠落等风险。