

# 银川市BW遇水膨胀止水条规格

产品名称	银川市BW遇水膨胀止水条规格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

BW遇水膨胀橡胶止水条，膨胀倍率高，能使混凝土施工缝具有较强的平衡自愈功能。该产品是由聚氨酯、丙烯酸钠等高分子吸水性树脂等材料，与合成橡胶制得的条状固体并带有自粘性的防水材料，断面为矩形，其断面尺寸分别有15mm×20mm、20mm×30mm、20mm×50mm、10mm×40mm等多种规格，长度可根据设计要求进行加工。

BW遇水膨胀橡胶止水条进场时，必须以同一生产厂的同一类型品种的产品，每2t为一验收批（不足2t时，仍按一批计），进行外观验收：表面不得有开裂、缺胶等缺陷；每1000?mm长止水条表面不得有深度大于2mm、面积大于16?mm<sup>2</sup>的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷

橡胶板是以橡胶为主要原料制成的板状制品,它可用作机器座垫,车辆内敷地胶板,印刷胶板,各种耐酸、碱、油类的保护板,以及用作橡胶密封垫、缓冲垫等。未胶板片材可以用作半成品制作各种模型制品、球类及玩具等。

橡胶板按其结构分：纯胶板、夹布胶板、条纹胶板、导电胶板、变压器用胶板及其它性能的胶板等  
橡胶板按其性能分：普通胶板、耐酸碱胶板、耐油胶板、防静电胶板、导电胶管、阻燃胶板及耐磨胶板等。橡胶板按其规格分：薄胶板、厚胶板。

波纹管是指用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。波纹管在仪器仪表中应用广泛，主要用途是作为压力测量仪表的测量元件，将压力转换成位移或力。波纹管管壁较薄，灵敏度较高，测量范围为数十帕至数十兆帕。它的开口端固定，密封端处于自由状态，并利用辅助的螺旋弹簧或簧片增加弹性。工作时在内部压力的作用下沿管子长度方向伸长，使活动端产生与压力成一定关系的位移。活动端带动指针即可直接指示压力的大小。波纹管常常与位移传感器组合起来构成输出为电量的压力传感器，有时也用作隔离元件。由于波纹管的伸展要求较大的容积变化，因此它的响应速度低于波登管。波纹管适于测量低压。

橡胶充气芯模内模又叫桥梁充气芯模，橡胶充气芯模，橡胶充气气囊的优点，充气芯模的制造工艺，充气芯模的型号，预应力混凝土充气芯模，预制空心板充气芯模，空心板气囊。

充气芯模是一种可膨胀、收缩的圆柱袋子，由橡胶与纤维加强层硫化而制成，具有很高的抗张强度，弹性和气密性，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力，能代替原有的木模、竹模、钢模，打开阀门气囊即收缩，并可以从空腔中抽出气囊。它使用简便，经济耐用，可以多次重复使用，未充气能柔软收缩，任意折叠、卷曲，适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。