

工业用导热油清洗剂

产品名称	工业用导热油清洗剂
公司名称	山东凯迪化工有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区张庄路
联系电话	400-0531780 13953139633

产品详情

导热油锅炉在运行一阶段后，经常会产生传送热量的效率降低，其根本原因就是导热油在输送管道中开始结焦。这不仅影响了导热油的质量，同时对整个输送系统和热油锅炉的安全运行带来危害。因此应定期对导热油炉进行清洗维护，在此推荐大家使用山东凯迪自主研发生产的新一代无磷无腐蚀的绿色环保导热油清洗剂产品——KD-L312导热油清洗剂。该产品具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强，能有效地除去1-10mm厚的导热油结焦，清洗效果达90%以上。

KD-L312导热油清洗剂适用范围：

- 1、用于清洗各行业（石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热）广泛使用的导热油炉或以导热油为工作介质的热交换设备。
- 2、用于清洗导热油系统中的重质油垢和油焦、油泥。

KD-L312导热油清洗剂使用特点：

绿色环保：本品是不含磷酸盐、亚硝酸钠的新一代绿色环保型产品。

安全不燃：本品为水基产品，贮存和使用都很安全。

期间防锈：本品对铸铁的防锈性能 1级，完全符合工序间防锈要求。

KD-L312导热油清洗剂使用方式：

- 1、排放旧油。
- 2、打开操作阀注满清水，利用加热炉将水温升至80 ±5 ，切换系统中每个反应釜的相关阀门，使系

统中的所有部位分别得到循环，循环三小时。 3、打开系统的所有低位排污阀，排放系统中的水。

4、加入清洗剂，加入量为系统总循环油量的10%。开启循环泵进行循环，利用加热炉加热清洗药剂至 80 ± 5 ，整个清洗时间不少于12小时。

5、水洗：向系统中加满清水，开启循环泵进行循环，对该系统进行漂洗。 6、水洗。 7、水洗。

8、排放完成后，用压缩空气吹扫系统内残存水至排尽为止。 9、加新油：向系统内注入新导热油。

10、脱水：其脱水方法与新系统使用前的脱水标准等同。

注意事项：1、如不慎溅落到眼中上，用清水洗净即可。

2、常规包装：25公斤/塑料桶，200公斤/铁桶。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货，专注工业化学清洗十年，产品质量和技术力量百分百有保障！

（备注：我公司所经营凯迪品牌工业清洗剂系列产品为厂家直销模式，2012年度销售代理商为：淄博金点化工销售有限公司、邯郸爱洁水处理有限公司以及杭州凯迪环保科技有限公司。未经山东凯迪公司授权而销售者均为假冒产品，特此说明。）