

伊顿蓄电池ETNHS12-55Ah电池规格

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 伊顿蓄电池ETNHS12-55Ah电池规格 |
| 公司名称 | 北京中企智电有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:伊顿 型号:ETNHS12-55Ah 产地:深圳 |
| 公司地址 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223 |
| 联系电话 | 13864072000 13263357555 |

产品详情

Eaton伊顿ETNHW12-55Ah参数规格尺寸储能电力医疗UPS 直流屏配套型号

Eaton伊顿ETNHW12-9Ah计算机备用电源彩页参数规格表技术内容介绍

ETNHW12-38 ETNHW12-55Ah ETNHW12-70Ah ETNHW12-85Ah ETNHW12-100Ah ETNHW12-120Ah
ETNHW12-147Ah ETNHW12-150Ah ETNHW12-200Ah ETNHW12-225Ah ETNHW12-250Ah

Eaton伊顿ETNHW12-9Ah计算机备用电源彩页参数规格表技术内容介绍

Eaton伊顿蓄电池ETNHW12-20Ah监控路由器自动售货机操作方法规范

Eaton伊顿蓄电池ETNHW12-38Ah规格特性电力系统江浙沪区域销售

Eaton伊顿蓄电池ETNHW12-55Ah应急灯考勤打卡机门禁监控应急灯

Eaton伊顿蓄电池ETNHW12-70Ah技术规格型号机器人及控制机器尺寸规格容量

Eaton伊顿蓄电池ETNHW12-85Ah技术参数文章备用电力电源厂商仓库直发

设计寿命 12年 闭阀压力 胶帽阀 1 (20Ah 及以下) 15kPa ~ 49kPa

胶帽阀 2 (20Ah 以上) 3kPa ~ 25kPa

隔板 吸附式玻璃纤维

额定电压 2V/12V

电解液

排气阀 胶帽阀 (EPDM 橡胶)

一体化安全阀 (ABS)

一体化安全阀 9kPa

正、负端子 嵌入式端子, 插拔式端子 使用温度 -20 ~ $+50$

范围

浮充电压 2.25 V -2.30V/Cell @25

连接端子 铜连接软线或铜排 (可选)

铅、钙、锡合金

注: 伊顿2V 电池为投标用电池, 同为高功率设计。

板栅合金

开阀压力 胶帽阀 1 (20Ah 及以下) 20kPa ~ 49kPa

胶帽阀 2 (20Ah 以上) 10kPa ~ 35kPa

一体化安全阀 15kPa