

# 矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证

产品名称	矿用电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌塑料绝缘控制电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

产品简介-塑料绝缘控制电缆|KVV变频电缆|KVVR控制电缆|KVVP变频电缆|KVVP屏蔽控制电缆|KVVRP屏蔽控制电缆|KVVP2控制电缆|KVVP2-22变频电缆|KVV22铠装电缆变频电缆|控制电缆KVV|变频电缆KVVR|控制电缆KVVP|操纵橡套软电缆KVVRP|铠装电缆变频电缆KVV22商品详细描述：

塑料绝缘控制电缆：GB9330-88 应用领域：本产品应用于沟通交流额定电流450/750V以下的操纵、监管控制回路及维护配电线路应用特点：1、电导体长期性容许操作温度为70 。 2、铺设时工作温度 0 。 3、小小弯曲半径：4、无铠装层电缆线，应不小于电缆外径的6倍。 5、有铠装电缆或铜箔屏蔽构造电缆线，应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏蔽构造的橡套软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

矿井电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证<<矿井网络线>>10正确的20对30对50对80对100

2 产品执行标准： MT818.14-1999 3、主要用途:

该产品用以矿井作电话通信焊线、布线与用户配电线路。 4、适用范围

电缆线应用工作温度为 - 40 ~ 50；在25 时环境湿度为95%；电缆敷设环境温度 - 10 ；电缆敷设后的小弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，其他型号规格 15倍电缆外径。

矿井电话电缆MHYAV ( 20 30 50 ) X2X0.8有煤安证 5、型号规格：MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV

6、产品介绍：型号规格名称 MHYV 煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信光缆

、型号规格、名字、主要用途

型号规格	名字	关键适用范围
MHYV	煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信光缆	用以矿厂作一般数据传输，适用固定不动铺设
MHYBV	煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆	用以机械冲击相对较高的场所做主数据

	聚乙烯护线套通信光缆	传输
MHYVP	煤矿业用高压聚乙烯绝缘层编制屏蔽掉聚乙烯护线套通信光缆	用以静电场影响比较大的场地作数据传输，适用固定不动铺设
MHY32	煤矿业用高压聚乙烯	用以平巷、立井或斜井做主数据传输
	聚乙烯护线套通信光缆	

MHYVR 煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通讯橡胶套软电缆    MHYVP  
煤矿业用高压聚乙烯绝缘层编制屏蔽掉聚乙烯护线套通信光缆