

明杆电动刀型闸阀

产品名称	明杆电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C明杆电动刀型闸阀，耐磨、对夹式电动刀闸阀产品特点：

气动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。刀闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。明杆电动刀型闸阀产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

明杆电动刀型闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、150Lb公称通径：DN50-1200mm NPS
2"-20"适用温度：-38-+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI
B16.5、GB/T9113主体材料：WCB、304密封型式：硬密封泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN
mm³/s）软密封：A级（零泄漏）适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

明杆电动刀型闸阀主要性能参数	PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6
	PZ73F-10P/16P		
	PZ73Y-10P/16P		

零部件材料

明杆电动刀型闸阀零部件材料	PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13
	PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
	PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)

明杆电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	公称通径	长度 L	法兰外径 D	螺栓孔中心圆直径 D2	连接凸出部分	H	N-M	D0
1.0 (Mpa)	50	50	160	125	100	285	4-M16	180
	60	180	145	120	298			
	80	195	160	135	315	200		
	100	215	180	155	365	8-M16	220	
	125	245	210	185	400	240		
	150	60	280	240	475	8-M20	280	
	200	335	295	265	540	320		
	250	70	390	350	320	630	12-M20	350
	300	80	440	400	368	780	400	
	350	90	500	460	482	885	16-M20	
	400	100	565	515	990	16-M22	450	
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	500
	500	130	670	620	585	1200	550	
	600	725	685	1450	20-M27	600		
	700	160	895	840	800	1700	24-M27	
	800	1010	950	905	2000	24-M30	680	
	900	1110	1050	1005	2300	28-M30		