

博赛乐青岛

产品名称	博赛乐青岛
公司名称	青岛博赛乐阀门管件有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛四方区温州1号B-9
联系电话	0532-83731178 18753228691

产品详情

产品说明

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63

电动球阀：电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式，阀座密封面材料有氟塑料 (Q941F)、硬质合金 (Q941Y)，公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN300、适用温度为 -29~450 ，阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63

电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，由 UNIC、PSQ、HQ、D HL等电动执行器（也可根据用户要求配置其他型号电子式电动执行机构）与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入 4-20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，密封性能优越等特点。

产品性能参数

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 电动球阀主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /
Q941F-16C	16		
Q941F-25C	25		
Q941F-40C	40		

Q941Y-16C	16
Q941Y-25C	25
Q941Y-40C	40
Q941F-16P	16
Q941F-25P	25
Q941F-40P	40
Q941Y-16P	16
Q941Y-25P	25
Q941Y-40P	40
Q941F-16R	16
Q941F-25R	25
Q941F-40R	40
Q941Y-16R	16

Q941Y-25R	25
Q941Y-40R	40
Q941F-16I	16
Q941F-25I	25
Q941F-40I	40
Q941F-63I	63

产品零部件材料

Q941F-25C Q941F-40C Q941Y-16C Q941Y-25C Q941Y-40C Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P Q941Y-16P Q941Y-25P Q941Y-40P Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R Q941Y-16R Q941Y-25R Q941Y-40R

Q941F-25C
Q941F-40C

Q941Y-16C
Q941Y-25C
Q941Y-40C

Q941F-16P
Q941F-25P
Q941F-40P

Q941Y-16P
Q941Y-25P
Q941Y-40P

Q941F-16R
Q941F-25R
Q941F-40R

Q941Y-16R
Q941Y-25R
Q941Y-40R

CF8
CF8M

CF8

CF8M

Q941F-16I
Q941F-25I
Q941F-40I
Q941F-63I

合金钢

产品外形及结构尺寸

Q941F、Q941Y 型 (PN16) 型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm)	DN L D H H1
L0重量 / kg	130
20	130
25	140
32	165
40	165
50	200
65	220
80	250
100	280
125	320
150	360

100	305
125	381
150	403
200	419
250	568
300	648