博赛乐青岛

产品名称	博赛乐青岛
公司名称	青岛博赛乐阀门管件有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛四方区温州1号B-9
联系电话	0532-83731178 18753228691

产品详情

产品说明

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63
电动球阀：电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式，阀座密封面材料有氟塑料 (Q941F)、硬质合金 (Q941Y)，公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN300、适用温度为
-29~450℃，阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63
电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，由 UNIC、PSQ、HQ、DHL等电动执行器（也可根据用户要求配置其他型号电子式电动执行机构）与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入 4-20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，密封性能优越等特点。

产品性能参数

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 电动球阀主要性能参数

型号	PN 工作压力 / MPa	适用温度 / ℃
Q941F-16C	16	
Q941F-25C	25	
Q941F-40C	40	

Q941Y-16C	16
Q941Y-25C	25
Q941Y-40C	40
Q941F-16P	16
Q941F-25P	25
Q941F-40P	40
Q941Y-16P	16
Q941Y-25P	25
Q941Y-40P	40
Q941F-16R	16
Q941F-25R	25
Q941F-40R	40
Q941Y-16R	16

Q941Y-25R	25
Q941Y-40R	40
Q941F-16I	16
Q941F-25I	25
Q941F-40I	40
Q941F-63I	63

产品零部件材料

Q941F-16C 密封面填料	型号
Q941F-25C	
Q941F-40C	
Q941Y-16C	
Q941Y-25C	
Q941Y-40C	
Q941F-16P	CF8
Q941F-25P	
Q941F-40P	
Q941Y-16P	
Q941Y-25P	
Q941Y-40P	
Q941F-16R	CF8M
Q941F-25R	
Q941F-40R	
Q941Y-16R	
Q941Y-25R	
Q941Y-40R	

Q941F-16C-PN63 电动球阀零部件材料 型号材料

Q941F-16I 合金钢
Q941F-25I
Q941F-40I
Q941F-63I

产品外形及结构尺寸

Q941F、Q941Y 型（PN16）型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸（mm） DN L D H H1 L01重量 / kg

130

20 130

25 140

32 165

40 165

50 200

65 220

80 250

100 280

125 320

150 360

200	457
250	533
300	610

Q941F、Q941Y 型（PN25）型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸（mm）

DN	L	D	H	H1	L01	重量 / kg
20	152	140				
25	165					
32	178					
40	190					
50	216					
65	241					
80	283					

100	305
125	381
150	403
200	419
250	568
300	648