

平底储槽安装公司，平底贮槽安装公司，平底储罐安装公司，平底贮罐安装公司

产品名称	平底储槽安装公司，平底贮槽安装公司，平底储罐安装公司，平底贮罐安装公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

平底储槽安装公司，平底贮槽安装公司，平底储罐安装公司，平底贮罐安装公司储罐区或民用建筑的室外消防用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定： 1 工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于 100hm^2 ，且附有居住区人数小于或等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定；当占地面积小于或等于 100hm^2 ，且附有居住区人数大于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按2起确定，居住区应计1起，工厂、堆场或储罐区应计1起； 2 工厂、堆场和储罐区等，当占地面积大于 100hm^2 ，平底储槽安装公司，平底贮槽安装公司，平底储罐安装公司，平底贮罐安装公司同一时间内的火灾起数应按2起确定，工厂、堆场和储罐区应按需水量大的两座建筑（或堆场、储罐）各计1起； 3 仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。3.1.2 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、平底储槽安装公司，平底贮槽安装公司，平底储罐安装公司，平底贮罐安装公司泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，并应符合下列规定：

1 应按需要同时作用的各种水灭火系统大设计流量之和确定； 2 两座及以上建筑合用消防给水系统时，应按其中一座设计流量大者确定； 3 当消防给水与生活、生产给水合用时，合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、平底储槽安装公司，平底贮槽安装公司，平底储罐安装公司，平底贮罐安装公司生产用水大小小时流量之和。计算生活用水大小小时流量时，淋浴用水量宜按15%计，浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。3.1.3 自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等水灭火系统的消防给水设计流量，平底储槽安装公司，平底贮槽安装公司，平底储罐安装公司，平底贮罐安装公司应分别按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219和《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338等的有关规定执行。3.1.4 本规范未规定的建筑室内外消火栓设计流量，应根据其火灾危险性、建筑功能性质、平底储槽安装公司，平底贮槽安装公司，平底储罐安装公司，平底贮罐安装公司耐火等级和建筑体积等相似建筑确定。