

给管道做内衬的公司，给管道衬塑的厂家，给管道衬四氟的企业

产品名称	给管道做内衬的公司，给管道衬塑的厂家，给管道衬四氟的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

给管道做内衬的公司，给管道衬塑的厂家，给管道衬四氟的企业石油化工厂工艺生产装置的消防给水设计流量，应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定； 2 石油天然气工程工艺生产装置的消防给水设计流量，应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的有关规定。3.4.2 甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按大罐组确定，并按泡沫灭火系统设计流量、给管道做内衬的公司，给管道衬塑的厂家，给管道衬四氟的企业固定冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量之和确定，同时应符合下列规定： 1 泡沫灭火系统设计流量应按系统扑救储罐区一起火灾的固定式、半固定式或移动式泡沫混合液量及泡沫液混合比经计算确定，并应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定； 2 固定冷却水系统设计流量应按着火罐与邻近罐大设计流量经计算确定，给管道做内衬的公司，给管道衬塑的厂家，给管道衬四氟的企业固定式冷却水系统设计流量应按表3.4.2-1或表3.4.2-2规定的设计参数经计算确定。当浮顶、内浮顶罐的浮盘采用易熔材料制作时，内浮顶罐的喷水强度应按固定顶罐计算；

2 当浮顶、内浮顶罐的浮盘为浅盘式时，内浮顶罐的喷水强度应按固定顶罐计算；

3 固定冷却水系统邻近罐应按实际冷却面积计算，给管道做内衬的公司，给管道衬塑的厂家，给管道衬四氟的企业但不应小于罐壁表面积的1/2； 4 距着火固定罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐应设置冷却水系统，当邻近罐超过3个时，冷却水系统可按3个罐的设计流量计算；

5 除浮盘采用易熔材料制作的储罐外，当着火罐为浮顶、内浮顶罐时，给管道做内衬的公司，给管道衬塑的厂家，给管道衬四氟的企业距着火罐壁的净距离大于或等于0.4D的邻近罐可不设冷却水系统，D为着火油罐与相邻油罐两者中较大油罐的直径；距着火罐壁的净距离小于0.4D范围内的相邻油罐受火焰辐射热影响比较大的局部应设置冷却水系统，给管道做内衬的公司，给管道衬塑的厂家，给管道衬四氟的企业且所有相邻油罐的冷却水系统设计流量之和不应小于45L/s；