

博赛乐青岛山东Q941F、Q941Y 电动球阀

产品名称	博赛乐青岛山东Q941F、Q941Y 电动球阀
公司名称	青岛博赛乐阀门管件有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛四方区温州1号B-9
联系电话	0532-83731178 18753228691

产品详情

产品说明

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63

电动球阀：电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式，阀座密封面材料有氟塑料(Q941F)、硬质合金(Q941Y)，公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN300、适用温度为 -29~450 ，阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63

电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，由 UNIC、PSQ、HQ、D HL等电动执行器（也可根据用户要求配置其他型号电子式电动执行机构）与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入 4-20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，密封性能优越等特点。

产品性能参数 Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 电动球阀主要性能参数 型号 PN 工作压力 / MPa
适用温度 /℃ 适用介质

Q941F-25C 25

Q941F-40C 40

Q941Y-16C 16

Q941Y-25C	25
Q941Y-40C	40
Q941F-16P	16
Q941F-25P	25
Q941F-40P	40
Q941Y-16P	16
Q941Y-25P	25
Q941Y-40P	40
Q941F-16R	16
Q941F-25R	25
Q941F-40R	40
Q941Y-16R	16
Q941Y-25R	25

Q941Y-40R 40

Q941F-16I 16

Q941F-25I 25

Q941F-40I 40

Q941F-63I 63

Q941Y型 PN16~PN63 电动球阀零件材料 型号 材料

Q941F-25C
Q941F-40C

Q941Y-16C
Q941Y-25C
Q941Y-40C

Q941F-16P 40P
Q941F-25P
Q941F-40P

Q941Y-16P
Q941Y-25P
Q941Y-40P

Q941F-16R 40R
Q941F-25R
Q941F-40R

Q941Y-16R
Q941Y-25R
Q941Y-40R

Q941F-16I
Q941F-25I
Q941F-40I
Q941F-63I

产品外形及结构尺寸 Q941F、Q941Y
型16 PN16) 型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) DN L D H H1 L0 重量 / kg

20 130

25 140

32 165

40 165

50 200

65 220

80 250

100 280

125 320

150 360

200 457

250 533

200	419
250	568
300	648

Q941F、Q941Y 型 (PN40) 型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) DN L D H H1
 L0 重量 / kg 140

20	152
25	165
32	178
40	190
50	216
65	241
80	283
100	305
125	381

150

403

200

419

250

568

300

648