

高流动 高抗冲PP 韩国LG M1600 注塑级

产品名称	高流动 高抗冲PP 韩国LG M1600 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	LG化学:高流动 高抗冲 M1600:高刚性 注塑级 韩国:垫圈 汽车领域 玩具 洗衣机配件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

所有的粘度改性剂都是固体浓缩体，设计特别帮助聚丙烯（PP）回收者提高用于注塑的rPP的MFR

高流动 高抗冲PP 韩国LG M1600 注塑级

化学名称：聚丙烯，特点：密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、易老化。适于制作一般机械零件和绝缘零件。

物性性能额定值单位制测试方法 0.900

熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg) 25

硬度额定值单位制测试方法 90

抗冲击能额定值单位制测试方法 25.0

伸长率 2(断裂) 300

高流动 高抗冲PP 韩国LG M1600 注塑级

新开发的DeltaFlow牌号使用新的粘度改性化学。该技术还具有更低的有机挥发物（VOCs）和改进的体质性（organoleptics），能在回收设备上很好完成所做的进展