

# NBG 100-80-160/173 苏州格兰富端吸泵铸铁叶轮

产品名称	NBG 100-80-160/173 苏州格兰富端吸泵铸铁叶轮
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:NBG 100-80-160/173 电压:380v
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

南京斯瑞莱机电设备有限公司 马丽娟

格兰富端吸泵 格兰富机封 格兰富泵座 NBG 100-80-160/173 AAF2AESBAQEOW1

法兰为 PN 16 型，其尺寸符合 EN 1092-2 标准。

水泵带有一个轴向吸入口、一个径向排出口、水平轴和后拉设计，可使维护人员在不松动泵壳或管道的情况下拆

卸电机、电机座、盖子和叶轮。

非平衡式 O 型轴封符合 DIN EN 12756 标准。

水泵上紧密耦合了一台风冷的异步电动机。

控制器:

Frequency converter:

NONE

Pressure sensor:

N

液体:

输送的液体:

水

液体温度范围:

0..120 ° C

运行时的液体温度:

20 ° C

密度:

998.2 kg/m

技术:

泵数据基于其上的泵速:

2940 转数 / 分钟

额定流量:

115.4 m/h

额定扬程:

34.74 米

叶轮实际直径:

173 毫米

Nominal impeller diameter:

160

Type of impeller:

Standard

轴封配置:

Single

轴封代码:

BAQE

Curve tolerance:

ISO9906:2012 3B

Bearing design:

材料:

泵壳:

铸铁

Pump housing:

EN-GJL-250

ASTM class 35

Wear ring:

Brass

叶轮:

Cast iron

EN-GJL-200

ASTM class 30

Internal pump house coating: CED

Shaft:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

安装:

大环境温度:

60 ° C

大运行压力:

16 巴

Pipe connection standard:

EN 1092-2

入口尺寸:

DN 100

出口尺寸:

DN 80

Pressure rating for pipe connection: PN 16

Bearing lubrication:

Grease

Pump housing with feet:

No

Yes = With support block, No = Without support block:

电气数据:

电机型号:

160MB

IE效率等级:

IE3

额定功率——P2:

15 千瓦

电源频率:

50 Hz

额定电压:

3 x 380-415D/660-690Y V

额定电流:

27,5-25,5/15,8-14,5 安

启动电流:

826-770 %

Cos phi——功率因数:

0.89

额定速度:

效率:

IE3 91,9%

电机满载效率:

91.9-91.9 %

3/4负载时的电机效率:

91.8-92.1 %

1/2负载时的电机效率:

90.8-91.3 %

电机极数:

2

封装等级 ( IEC 34-5 ) :

55 (Protect. water jets/dust)

绝缘等级 ( IEC 85 ) :

F

电机编号:

99313154

Bearing insulation type N-end: STEEL BEARING

其他:

Minimum efficiency index, MEI : 0.70

Net weight:

159 千克

Gross weight:

183 千克

运输体积:

0.707 m3