

工业炉保温隔热用陶瓷纤维甩丝棉

产品名称	工业炉保温隔热用陶瓷纤维甩丝棉
公司名称	济南火龙热陶瓷有限公司
价格	4100.00/吨
规格参数	耐温度:1000度 材质:硅酸铝 包装:编织袋
公司地址	济南市历下区去解放东路61号
联系电话	13964118307

产品详情

产品说明：具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600。是生产纤维纺织品的首选材料，也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。

产品特点：低导热率；低热容量；优良的化学稳定性；抗腐蚀；优良的吸音性；优良的热稳定性。

典型应用：工业陶瓷纤维湿法制品的原料；陶瓷纤维不定型制品的原料；高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料等。

产品技术性

产品名称	陶瓷纤维喷吹棉		陶瓷纤维甩丝棉		
	分类温度	1050	1400	1260	1260
产品代码	hlgx-121	hlgx-421	hlgx-211	hlgx-311	hlgx-5
纤维直径 (um)	2~4		3~5		
渣球含量	15		15		

(0.25mm) %					
al ₂ o ₃ (%)	44	52 ~ 55	45	45	38 ~ 4
zr ₂ (%)	-				15 ~ 1
al ₂ o ₃ + si o ₂ (%)	96	99	97	99	-
al ₂ o ₃ + si o ₂ + zr ₂ (%)	-	-	-	-	99
fe ₂ o ₃ (%)	1.2	0.2	1.0	0.2	0.2
k ₂ o +na ₂ o (%)	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2
包装形式	内塑料袋外编织袋				