

高温隔热耐火用1260标准陶瓷纤维纸

产品名称	高温隔热耐火用1260标准陶瓷纤维纸
公司名称	济南火龙热陶瓷有限公司
价格	32000.00/吨
规格参数	耐温度:1400度 材质:硅酸铝 包装:纸箱
公司地址	济南市历下区去解放东路61号
联系电话	13964118307

产品详情

产品描述：由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺，其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少（四次离心除渣）、容重依据用途灵活调整、强度大（含增强纤维）、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。

产品特性：低热容量；低热导率；优良的电绝缘性能；优良的机械加工性能；高强、抗撕扯；高柔韧性。

典型应用：各种工业炉及钢水包、铸桶、浸入式水口的高温隔热材料；工业电炉的电绝缘及隔热材料；炉门及炉体膨胀缝密封材料；铸铝模型内衬；微晶玻璃与热融（弯）玻璃的脱膜；高温垫片原料；汽车消音器的消声隔热材料、排气管的保温材料、隔离防烧结材料等。

产品技术性能指标

产品类别	1260	1400
产品代码	hlgx-236	hlgx-436
加热永久线变化（%）	1000 × 24h -3	1200 × 24h -3

理论导热系数 w/m.k	0.065 ~ 0.075	0.075 ~ 0.085	
	0.090 ~ 0.110	0.110 ~ 0.121	
	0.150 ~ 0.160	0.160 ~ 0.170	
有机物含量 (%)	10	8	
抗拉强度 (mpa)	0.3		
理论体积密度 (kg/m3)	160-220		
含水率 (%)	1		
常规尺寸 (mm)	1300/1200/1000/650/610 × 12500 ~ 100000 × 0.5 ~ 5		
包装形式	外纸箱内塑料袋		