

天津电缆 PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆

产品名称	天津电缆 PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:PTYA23、PTYA22 产地:江苏
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天津电缆 PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。 1 使用特性 1.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。 1.2

电缆导体长期工作温度应不超过+70 。 1.3

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。 1.4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 1.5

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.32

型号、名称及规格

型号	名称	敷设范围	规格(芯)
PTYV	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆	敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。	4、6、8、9、11、24、28、48、52、54
PTYV	聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆		
PTY22	聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆	敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力	
PTY23	聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆		
PTYA22	聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆		
PTYA23	聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆		
PTYA	聚乙烯绝缘综合护套聚乙烯外护套铁路信号电缆		

信号电缆 电工电气 天津电缆 PTYA23 PTYA22 铁路铠装信号电缆 天联品牌电缆