

NAKA双组份灌胶机VR-50

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | NAKA双组份灌胶机VR-50 |
| 公司名称 | 上海彤威机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区联航路1188号7号楼4楼G405室 |
| 联系电话 | 021-54997915 13661681235 |

产品详情

双流VR (50/100)

类别：比率可变式2液型点胶机

双流VR是采用了可适应各种用途的计量比率可变式高性能液体点胶机

采用了高精度刚性载入计量泵 刚性载入计量泵由于采用了容积计量方式，因此在处理过程中即使粘度发生变化或改变计量泵的循环周期也不会对计量精度产生影响，可确保正确的吐出精度,通过触摸屏来调整参数。

机型： 双流VR-50 双流VR-100
吐出量范围： 3 ~ 255ml/shot 50 ~ 1.000ml/shot
调配比率范围： 100:100 ~ 100:1 100:100 ~ 200:1 耗电量
7kW/20A/380V 气源： 0.5MPa 原料粘度范围：1 ~ 1.000.000mPa · s(高粘度时可通过加热来使用)
原料桶： 20l开放式桶(不锈钢制) 40l开放式桶(不锈钢制桶) 清洗桶：
19l加压式桶(不锈钢制) 计量方式： 容积计量(刚性载入方式) 混合器： 电动旋转混合器
驱动方式： 气缸型、稳压型 控制方式： 序列器控制 吐出部： 前端阀(FV-S)
前端阀(FV-L) 主体重量： b
约300kg 约350kg