

清远户外led显示屏安装 清远专业安装LED显示屏

产品名称	清远户外led显示屏安装 清远专业安装LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	模组分辨率:160点*80点 模组尺寸:320mm*160mm 模组型号:室内P2.0全彩
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4 栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

清远欣彩科技有限公司是一家专业的LED电子产品生产和销售于一体的企业。公司采用完善的质量管理体系保证每一件产品的优良质量。公司拥有经验丰富工程技术团队，坚持用户需求首位的理念，坚持不懈的发现用户的不满意点和新的需求，以创新的设计，致力于生产高性能、质素优良、并且价格合理的产品。不断的完善我们的产品，提高产品品质，将更具竞争力的产品推向市场。本着“为客户提供优质的产品和服务”为宗旨，在品质和服务两个方面齐推共进。

LED显示屏实用市场、医疗系统、交通运输、学校、电信及通讯、企事业单位、酒店类、电力系统、金融业。

- 1、起到方便公众的作用。
- 2、起到公告板的作用，通过显示屏幕播放讲座，会议等的通知、各种告示。
- 3、起到公益广告作用、宣传口号及重要新闻等左右。

公司生产，安装，销售拼接屏、广告显示屏、室内室外LED屏幕，拥有大批技术人才，是清远先进的LED显示系统的公司。公司致力于光电应用产品、视频监控系统、网络弱电工程等发展与服务，拥有高效、高素质的服务队伍。

户外LED电子显示屏安装的六项要求

对于户外LED显示屏，因为是在户外使用，所以需要和普通的室内LED显示屏区别对待。电子显示屏的安装要求也不同于普通的室内led。安装需要详细进行。否则很可能会惹事。让我们跟随LED显示屏制造商了解户外LED电子显示屏的安装要求。

户外LED显示屏安装的六项要求

1.在显示屏和建筑物上安装防雷装置。

LED显示屏主体和外壳接地良好，接地电阻小于3欧姆，使雷电引起的大电流能及时排出；显示屏可能受到雷电引起的强电、强磁攻击；

2.LED显示屏本身的防水措施

屏风及屏风与建筑物的连接处需要严格防水防漏；筛网应有良好的排水措施，一旦积水能顺利排出；注意防水防潮。显示屏安装在室外，经常日晒雨淋，风吹防尘罩，工作环境恶劣。如果电子设备受潮或严重受潮，会造成短路甚至起火，造成故障甚至火灾，造成损失；

3.电路芯片的选择

应选择工作温度在-40 至80 之间的工业IC芯片，以防止显示屏因冬季低温而启动。

4.安装通风设备降温，使屏幕内部温度在-10 到40 之间

在屏幕后面的上部安装有轴流风扇来散热；LED显示屏本身工作时会产生一定的热量。如果环境温度过高，散热差，集成电路可能无法正常工作，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作；

5.需要选择高亮度的LED。

为了保证强环境光下的远距离能见度，需要选用高亮度LED增加对比度。受众广，视距远，视野广；环境光变化很大，特别是可能受到阳光直射。

6.显示介质是一种新的广角管。

视角广，色彩纯正，一致协调，使用寿命超过10万小时的显示介质外包装是目前流行的带包边的方筒，硅胶密封，非金属化组装。其外观精致美观，经久耐用，具有防阳光直射、防尘、防水、耐高温、防短路等特点。