

水性漆废水怎么处理

产品名称	水性漆废水怎么处理
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	14500.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

水性漆废水怎么处理

一、水性漆废水怎么处理---主要技术环节

(1)关键部件和设备。在给定污染物负荷(单位时间单位面积输入的污染物数量)和水力负荷(水力停留时间)的情况下,影响二级污水处理出水质量的关键因素是微生物细菌对污染物降解的有效性。无论是厌氧还是好氧,良好的菌株和生存环境都会影响微生物的降解效果。三级处理主要与选择的深度处理技术有关。土壤质地和水文地质条件影响土壤处理系统的处理效果。填料、植被性质、温度等因素影响人工湿地处理系统的处理效果。

(2)性能参数。污水处理厂的出水质量一般是按照《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A设计的。人工湿地处理系统是按照《城市污水再生利用景观环境水质》(GB/T18921-2002)、《地面水环境质量标准》(GB3838-1996)或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的城市二级污水处理厂一级标准设计的。潜水湿地系统的一般水力负荷为2~15cm/天。生活污水经湿地系统处理后,其出水BOD5(5日生化需氧量)

二、水性漆废水怎么处理---产品优势

抗冲击负荷的能力强,接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。具有脱氮除磷的能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力。接触氧化

池内的填料多为组合软填料，质轻，高强，物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触**。接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。

出水水质稳定，污泥产量少并易处理

设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下上面可做绿化，厂区占地面积少节省空间。

设备也可连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。

- 1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的污水。
- 2、采用钢结构内防腐、耐腐蚀、**性等优良特性。
- 3、全套装置施工简单、操作容易，所械设备均为自动化控制，设置于地表以下。
- 4、管理维护方便，设备配有全自动控制系统。