

sns边坡防护网型号 边坡防护网怎么安装

产品名称	sns边坡防护网型号 边坡防护网怎么安装
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

sns主动防护网型号规格 主动防护网如何安装， 试品完全免费 柔性防护网的部件有锚索，大网站，小网，支撑点绳，手术缝合绳，钢丝绳夹，这种零配件我们为您发货时的都会给您配全的，大家的价格都是包括这种零部件的，一般柔性防护网的价格是在20-28元/平方米左右，也是需要您具体产品规格才可以报准确的价钱。

sns主动防护网型号规格 主动防护网如何安装， 试品完全免费 主动防护网系统要以镀锌钢丝绳为主体的主动防护网遮盖或裹在必须安全防护的山脉上，来限定公路边坡上岩层或砂土的侵蚀脱落或滑坡体的坍塌，这主要是展现了柔性防护网的加固作用，或者将岩层固定不动在一定范围内主题活动，展现出了柔性防护网的围护结构功效，而围护结构功效自身本该归入处于被动安全防护，主动防护网是会以镀锌钢丝绳为主体的护栏式安全防护网设置在陡坡上对应的部位，适用于阻拦斜坡坡里的滚下来石避免对别的目标造成不良影响，因而有时候它又被称为拦石网。

当设定与山体滑坡区域内的情况下，能够形成阻拦山体滑坡身体内固态粗颗粒的软性格珊坝。由于围护结构作用于SNS系统内其结构建立与加固作用的主动防护网系统类似。当主主动防护网系统软件遮盖于落石基坑开挖工作台面时，便构成了避免落石损害的软性安全防护系统。

因其高柔性的特性，可以达到部分承受力整体防护效果，从而使得系统能够消化吸收更多动能，承担比较大的承载力。不论是柔性防护网或是主动防护网其特点是在和全部防御系统的柔软和阻拦抗压强度足够完全吸收及其分散化，传送落后的冲击性机械能，

因为地质环境洪涝灾害的多元性，偶然性，多样性及其区域内的不一样差别，主动防护网在原有传统式目地的前提下不断创新发展趋势，让各种各样地质环境及其地势险峻的边坡获得了有效的控制及其预防，特别是在预防电力工程。柔性防护网防护基本原理相近喷锚和预应力锚杆等整体面层边坡防护管理体系高速公路及其人流密集的区域，主动防护网的使用更突显出其不可缺少的功效。

D0/08/300钢绳网，这一条数据信息是指上边铺的那一个镀锌钢丝绳大网站的信息，众所周知柔性防护网是通过二张安全防护网所组成的，下边铺编钩小网，上边铺镀锌钢丝绳大网站。08是指 8mm，

其实就是镀锌钢丝绳的丝距；300是指边坡防护网的网眼尺寸，其实就是300*300mm网眼大小，好的我们结识了镀锌钢丝绳大网站，再来介绍一下不锈钢丝编钩小网的数据吧。S0/2.2/50钢格网，在其中2.2是指钢格网的钢丝是 2.2mm；50是指钢格网的网眼是50*50mm的网孔。

大家接着往下看啊，450是指边坡防护网的间隔，铺好了之后便是450*450cm，留意欢迎来到cm。16横着支撑点绳，是指横向的支撑点绳用的都是 16mm粗一点镀锌钢丝绳； 12竖向支撑点绳，是指竖向支撑绳用的都是 12mm的镀锌钢丝绳。 8手术缝合绳，手术缝合绳的意思呢就是要把镀锌钢丝绳大网站，手术缝合到横纵支撑点绳上边。这儿的手术缝合绳用的都是 8mm的镀锌钢丝绳，其实就是与我们的镀锌钢丝绳大网站的钢丝孔径是一样的。