

家具封边胶 PVC封边胶

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 家具封边胶 PVC封边胶 |
| 公司名称 | 广州乐固化工有限公司 |
| 价格 | 12.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东广州市天河区东圃陂东路20号十五社工业园2幢106. 工厂：广东佛山南海大沥平地工业区6号 |
| 联系电话 | 020-22096869/82970979 13725103841 |

产品详情

LK-7650高温胶

产品性质：EVA封边热熔胶，外观米白色颗粒，无毒环保。

技术参数：粘度值 180 cps 80000 ± 10000 mpa.s (布氏)
200 cps 60000 ± 10000

密度 1.45g/cm

软化点 98 (环球法) 或 105 ± 3

抗热点 72

操作参数：材料温度 > 15

环境温度 > 15

材料含水率 8%--10%

胶槽温度 170--180

胶辊温度 180--210

压力3--5kg/cm

进料速度>15米/分钟

最终使用的具体条件请调试后确定

适用范围：

适合全自动直线封边机；适合PVC、ABS、聚酯、木皮、装饰纸等封边材料；适合15--25米/分钟进料速度的中小型全自动封边机；封边条等材料在刨花板或MDF板等人造板上的封边；也适合于后成型封边。

产品特点：

1. 通用性好，适用大多数全自动封边机；
2. 高抗热性，耐低温；
3. 流动性好，胶线细，耗胶量少；
4. 强度高，封闭性好；