

阳江室内led显示屏安装 阳江欣彩专业安装

产品名称	阳江室内led显示屏安装 阳江欣彩专业安装
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:室内P2.5全彩LED显示屏 模块尺寸:320mm*160mm 模组分辨率:128点*64点
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

阳江市欣彩科技公司主要从事LED显示器制做、检修、年保、二次对外开放、逐点校正工程商。大家竭诚为您提供下列服务项目：

- 1, 室内室外LED显示器、精彩LED显示器、广告宣传LED显示屏等安装维修及制造工程项目。
- 2, 承揽各LED显示器生产商在湖北内组装LED显示器的改造、更新、年保、检修、售后工作!
- 3, 对不同生产厂家led显示器给予系统级、芯片级维修。(包含室内室外单两色、全彩色LED显示器)根据不同厂家生产led显示器,为众多led显示器客户提供第三方的售后服务年保服务项目,
- 4, 室外LEDLED电子屏显示屏,室外LED显示器显示屏,LED显示器显示屏,室外LED大屏幕显示屏检修,室外商业圈大屏幕制做,精彩广告屏制做,
- 5, 开闭显示屏制做,LED天慕屏制做,LED地屏制做,LED异形屏幕制做,
- 6, 电子器件屏幕上显示组装,电子器件屏幕显示屏LED显示屏安装,电子显示屏生产厂家,电子显示屏工程项目,

室内全彩LED显示屏选择需考虑的关键因素探讨

在室内环境中,面积大于5平方米的全彩电子显示屏主要有三种选择:普通背投、DLP(数字液晶背投)和LED全彩显示屏。

背投显示屏的优点是像素小，清晰度高，缺点是亮度低，视角小，镜头灯寿命短(只有几千小时)。

等离子拼接的优点也是像素小，清晰度高，缺点是有缝，目前可以达到1mm。

背投和等离子显示屏适合近距离观看。LED全彩显示屏的优点是亮度高，无接缝，缺点是像素颗粒粗，清晰度高。

目前商用的室内全彩LED显示屏P4密度较高，为62500像素/m²，适合室内场所远距离观看。

选择LED室内显示屏时，要考虑以下几个方面。

1. 密度由于室内全彩LED芯片发热量大，控制电路密度高，商用室内全彩屏的点密度不可能做得很高。

主要有P5，P6，P7.62，P8，P10等等。

2. 死亡和室外全彩屏一样，一般建议室内全彩屏的蓝管和绿管采用Slam的芯，红管采用光磊或者广佳的芯。

好的产品建议使用日本Riya和美国Cree的模具。

3. 驾驶模式室内全彩LED显示屏采用恒流驱动，采用动态扫描模式(主要包括1/4和1/8扫描模式)。

相同管芯的情况下，1/4扫描的电路更多，亮度更高。

4. 包装形式室内全彩LED显示屏的LED表面形式有单灯、亚光面贴、三合一面贴、三合一面贴等几种，外观也各不相同。

表贴封装具有视角大、发光好、易于自动焊接等优点。是全彩LED显示屏的主流产品，但是现在价格比较高。

单灯视角相对较小，亮度略高，价格较低。亚面贴其实是单灯的一种。单灯和亚面贴相对便宜，是过渡产品。

5. 真实像素和虚拟像素和室外全彩屏一样，室内全彩屏的像素数量分为实像素和虚像素。