

DSH-WSK-S DSH-WSK-S DSH-WSK-S产

产品名称	DSH-WSK-S DSH-WSK-S DSH-WSK-S产
公司名称	三达电子电器有限公司
价格	1.00/全新包装
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园区
联系电话	0731-23209366 13807410858

产品详情

DSH-WSK-S温湿度控制器 DSH-WSK-S DSH-WSK-S DSH-WSK-S产品领航者0731-23366888 DSH-WSK-S温湿度控制器,三达电子智能温控器技术支持,技术中心400-669-1718 DSW-ZN温湿度控制器,智能温控器,现货供应,首选三达电子!电话:0731-23366999 DSH-WSK-T温湿度控制器,专业生产智能温控器,产品稳定!电话:0731-23232818 KW-XS温湿度控制器,外形小巧美观,安装方便,三达温控器质保终身。咨询电话:0731-23663959 XYD-ZW-600温湿度控制器,三达温控器深受广大客户的信赖。咨询电话:0731-23209166 DSH-WSK-S温湿度控制器采微处理技术,传感器技术、计算机等多种高新技术。使用进口高精度温湿度传感器,对被测环境进行测量,高亮度LED的显示,根据运行的不同状态进行综合控制,用于温湿度监测及控制的装置。适用于端子箱、高低压开关柜、变电器、箱式变电站、断路器等设备防潮、低温、高温的在线监测和自动加热和除湿。低温自动加热和高温自动排风。DSH-WSK-S温湿度控制器技术指标

- 1、供电电源:AC220V10% 50Hz
- 2、使用环境温度:-20 ~ 70 ,使用环境湿度: 95%RH
- 3、控制范围:温度5 ~ 15 (用户可任意指定)
- 4、凝露启控:93%RH
- 5、控制精度温度:2湿度5%RH
- 6、输出触点容量:AC220V/3A 有源
- 7、报警触点容量:AC220V/2A
- 8、外形尺寸:484890,开孔尺寸:4545单位(mm)

DSH-WSK-S温湿度控制器以先进的单片机为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温度、湿度信号进行测量控制,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。动作指示通过两常开触点输出,真正使仪表实现了智能化更能适应复杂多变的现场情况,从而达到有效的保护设备的目的。DSH-WSK-S温湿度控制器三达设计温控器具有精度高、无视差、小体积、长寿命、好安装、易使用等特点。