

磷化氢气体报警器、检测仪 可燃气体报警器价格

产品名称	磷化氢气体报警器、检测仪 可燃气体报警器价格
公司名称	济南环安电子有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区留学人员创业园
联系电话	15376400716

产品详情

环安便携式可燃有毒气体报警器是一种手持式可燃有毒气体报警器，使用锂电池供电。采用自然扩散式取样检测气体，是一款适用于相关防爆场所要求的本质安全型可燃有毒气体报警器。显示采用LCD屏幕显示器（以下简称显示器），直观地显示检测气体的浓度、量程。操作更简洁、易懂。有毒气体报警器的传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，测量准确，互换性强，可靠性高等特点。

便携式磷化氢气体报警器小巧轻便,能很容易地夹在皮带,衬衫口袋或安全帽上.超大LCD液晶显示屏能清晰地读出气体泄露、种类、峰值和高、低泄露报警水平.如果当前气体高、低泄露值超出预设限度值时,气体检测仪以声、光和振动报警提醒用户。峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。

磷化氢气体报警器的产品特点：

测量精度高

采用高速CPU处理器，能够快速精准地处理系统任务，保证检测仪的可靠性。

采用进口气体敏感元件，精度高、可靠性强，响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。

显示直观

LCD液晶显示，可实时显示气体的浓度。

抗震性好。

低功耗

体积小，重量轻，功耗低，方便携带。

采用高性能锂电池，工作时间长，同时采用充电保护和低电压保护，保证电池使用更可靠，寿命更长。

快速预热，响应时间迅速。

可以加长管

磷化氢气体报警器技术参数：

检测原理：易燃易爆气体 催化燃烧式进口传感器

磷化氢有害气体 电化学式进口传感器

检测气体：可燃、磷化氢气体

取样方式：自然扩散

电 池：锂电池

标称电压：3.6V容量 1600mAh

待机工作时间：>8小时（常温下）易燃易爆气体

>10天（常温下）磷化氢有害气体

测量精度：±5%F·S

响应时间：30S

充电电压：DC5V

工作温度：-40 ~ 60

工作湿度：95%RH

报警系统：声光报警、振动

报警音量：75dB