

# 四川工厂冷却塔降噪治理公司冷却塔隔音屏障安装

产品名称	四川工厂冷却塔降噪治理公司冷却塔隔音屏障安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	产品名称:冷却塔隔音屏障 产品作用:降噪产品 材质:金属
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川冷却塔降噪冷却塔噪音治理公司，冷却塔隔音屏障声屏障安装厂家===四川钿汇鑫金属制品有限公司。冷却塔隔声屏障金属隔音墙，吸音板，隔音棉等。四川成都厂区冷却塔隔音屏声屏障隔音墙一般采用百叶孔的镀锌冲孔板来加工完成，因其外型美观，经喷涂后颜色靓丽，越来越多的受到有需求客户的喜爱，百叶孔孔型长度一般为100-180mm，高度2-3mm,宽度在12mm左右。百叶孔声屏障的主要特点有耐水、耐热、抗紫外线、不受气候影响，施工简单等优点，其隔音、吸音系数是其他同类产品所不能比拟的。

四川成都冷却塔微孔板透明隔声屏障有2层，它应用了微孔吸声原理，在1层聚碳酸酯板上穿许多直径为0.8mm的小孔，穿孔率1%。另一层聚碳酸酯板不穿孔，两层板之间的间距为100mm。它相当于一个单层微孔吸声结构，解决了吸声和透明之间的矛盾。由于声波的作用，微孔并不会被灰尘堵塞。

材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响，针对中低频降噪特别明显。

四川成都冷却塔声屏障隔音屏声屏障可加工成百页窗式、穿孔式、微穿孔式和开槽孔式等若干种吸、隔声型。开槽孔的吸声彩钢复合板中、高频隔声功能较好，不开槽孔的彩钢复合板声学构件对中、低频隔声功能较好，因而可根据噪声特色选用不一样布局方式的声屏障。

百叶孔声屏障规格：常规1960\*500\*100，2460\*500\*100 可根据客户要求定制尺寸；材料：镀锌板，铝板